

ČERVA 01080002 HORNBILL

GB PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with wrinkle latex coating on the palm and fingers. Available sizes 6-10 in shortened lengths for special applications, according EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 and EN 407:2004.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical and thermal risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:



read the identification user instruction of the manufacturer



temperatura след употреба. Ръкавиците да не се перат или чистят на химическо чистене.

Внимание: Ръкавиците да не се използват ако има риск да се закачат във подвижни части или машини. Защитните характеристики на ръкавицата се пропъват само на дланита. Да се използва само правилен размер ръкавици и състоянието им да се проверява преди употреба. Да не се употребяват износени, вътвърдени или повредени по друг начин ръкавици. Употребата може да причини обриви или алергични реакции при сърдечната кока, като при подобни случаи ръкавиците следва да не се попазват повече.

Превоз и съхранение: Ръкавиците се транспортират само в оригинална опаковка или в пластмасов калъф, съхраняват се в сухи, хладни условия и далеч от слънчева светлина. Срок на годност: 5 години от датата на производство при поддържане условия.

Сертификат тип EC е издаден от нотифицирано лице No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Производител: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czechia

CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezesné nylonové plstěné rukavice s nášivkou zvratněného kaučuku na dlani a prstech. Jsou dodávány ve veličostech 6-10 s dělkou upravenou pro speciální použití v souladu s EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2003 a EN 407:2004.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhká. Ochrana před mechanickými a tepelnými riziky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



read the identification information of the manufacturer



Kategori:



ČERVA



CE overensstemmelsesmærkningsproducent



Mekanisk risiko



Varme og lid

3122 – beskyttelses niveau EN388:2003

Slidstryk (rotationen):

3

01080002, HORNBILL - varenummer

Genremærkning (Indeks):

1

størrelse produktionstid (måned/år)

5

Itrivring (Newton):

2

Stålmodstand (Newton):

2

Fingerringeling

5

x2xxxx – beskyttelses niveau EN407:04

Håndkastestavelse:

x

Viljontestavelse:

2

Rapéjskastestavelse:

2

Stålevarme:

x

Pistonkastestavelse:

2

Smettel metal (varmepåvirkning ved mindre stænk):

x

Smettel metal (varmepåvirkning ved større mængde):

x

x2xxxx – Suojaustasot EN407:2004

Hankastestavelse:

3

01080002, HORNBILL - käsineen tyyppi

Vammasuoja:

1

Vamerisolering:

x

Stålevarme:

x

Sulmanetalliroksidenestestavelse:

5

Sulmanetalliroksidenestestavelse:

5

Gummipäällyksen suoja:

x

Sulmanetalliroksidenestestavelse:

5

Ukotelo:

x

Ukotelo:

ČERVA 01080002 HORNBILL

LASHANDSCHOENEN, TYPE B

Beschrijving: Lashandschoenen met latex palmcoating en nylon drager, 15 gauge, ultradun. Rondegreid. Verkrijgbaar in maat 6-10 volgens EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 en EN 407:2004.

Gebruik: Handschoenen zijn geschikt voor lassen en bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden.

Eigenschappen en merking:



3122 - beschermingsniveau EN388:03

Slijpstaalheid: 3 01080002, HORNBILL - artikel

Sneeuwbestendig: 1 maat

Scherstekerte: 2 productiedatum (maand/jaar)

Perforatieverstand: 2 EN388:03 - normering

Precisie: 5

x2xxxx - beschermingsniveau EN407:04

Onderhoudbaarheid: klasse x

Contacthitte: klasse 2

Gleidingsshitte: klasse x

Stralingsshitte: klasse x

Kleine spatten gesmolten metaal: klasse x

Grote hoeveelheden gesmolten metaal: klasse x

Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingsshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grot vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geinspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huideritisatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om UV-penetraat door de handschoen te testen.

Echter, de huidige methode om handschoenen te maken laet geen UV-straling door. Worden de handschoenen gebruikt bij vlambooglassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische spanning. Natte, bevuilde of door zweet doordrennen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Optaam in een koele, en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien just opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelikheden van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

Certificat is uitgereikt door erkende keuringsinstansie: N°2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO SVEISEHANSKER

Beskrivelse: 5-fingers vernemehansker av somløst nylon med et ruglet lag naturlig kautsjuk på håndflaten og fingrene. De leveres i størelsesene 6-10 med en lengde som er tilpasset spesialbruk i samsvar med EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 og EN 407:2004.

Bruk: Håndtering av materialer under fuktige og tørre forhold. Beskyttelse mot mekanisk pressning og varme. Håndtering av materialer, fint monteringsarbeid, bruk i alle industribransjer.

Funksjoner og merknings:



3122 - beskyttelsesnivåer EN 388:03

Slitstyrke: 3 01080002, HORNBILL - artikkel

Gjennomskjæring: 1 størelse

Istykkerring: 2 produksjonsår

Stikkmotstand: 2

Smidighet: 5

x2xxxx - beskyttelsesnivåer EN 407:04

Antennelsefase: klasse x

Kontaktværme: klasse 2

Isoleringssevne: klasse x

Stråleværme: klasse x

Metallspur, små: klasse x

Metallspur, store: klasse x

Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanske mod strålevarme, utsett ikke hanske for organiske løsemidler eller -dumper, smereid, fett, mineraliske oljer eller vann. Etter bruk bør grovere tilsmussing fjernes med en fin børste. Hanske bør oppbevares løst utstrakt ved romtemperatur. Hanske er ikke egnet til vask eller kjemisk rennsing.

Advarsel: Hanske bør ikke brukes der hvor det er fare for at kan virkes inn i bevegelige maskindeler. Det beskyttende egenskapene relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjennomskjæring, harde, eller annen måte skadde hanske. For brukeren som er spesielt følsomme, kan det forekomme hidratisering – hvis dette oppstår må hanske ikke brukes.

Transport og lagring: Hanske bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastpose. Oppbevares best i kjølige, tørre og ventilete omgivelser. Unngå lagring i direkte sollys. Hanskens estimerte holdbarhet er ca. 5 år fra fabrikationsdatoen, hvis de har vært oppbevart under ektede forhold.

EC-type certifikat er utstedt av det registrerte organ Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

PL REKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE

Opis: Nylonowe rękawice ochronne z pięcioma palcami, bezszwowe, powlekane lateksem o chropowatości w części chwytniej dloni i na palcach. Dostępne w rozmiarach 6-10 z długoszą dostosowaną do specjalnego wykorzystania zgodnie z normą EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2003 i EN 407:2004.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rekawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi i zagrożeniami termicznymi. Przenoszenie i operowanie przedmiotów i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku. Praca z różnymi materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu.

Właściwości i przeznaczenie:



3122 - Stopnie ochrony EN388:03

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN388:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: 3 01080002, HORNBILL - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu: 1 rozmiar,

Stopień ochrony przeciw rozdziarzaniu: 2 data produkcji (miesiąc / rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu: 2

Zdolność chwyty (zręczność) klasy: 5

x2xxxx - Stopnie ochrony EN407:04

Stopień ochrony przeciw skierowanemu: