

ČERVA 01080007 FLICKER

EN 388
EN 420



NL WERKHANDSCHOENEN

Beschrijving: Antistatische handschoenen met PU palmcoating en nylon drager met geïntegreerde koolstofvezel. Rondebreid. Verkorte lengte voor speciale toepassingen. Verkrijgbaar in maat 7-11 volgens EN420:2003 en EN 388:2003.

Antistatisch volgens EN 1149-5:2008. Geschikt voor ESD beschermend gebied volgens EN 61340-5.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in droge omstandigheden zoals verfijnde productieprocessen, machines, magazijn, lichtindustrie etc.

Eigenschappen en markering:



pictogram voor
mechanische risico's

Importeur w Polscie: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO DE CINCO DEDOS

Descrição: Luvas de malha de nylon sem costura com cinco dedos, contém fibra de carbono com revestimento de poliuretano na palma e nos dedos. O material das luvas é antiestático conforme a norma EN 1149-5:2008. São adequadas para o uso em áreas protegidas contra ESD conforme a norma EN 61340-5-1.

Uso: Manipulação de materiais secos e úmidos. Proteção contra influências mecânicas. Manipulação de materiais, trabalhos de montagem fina, montagem de dispositivos eletrônicos, uso em todos os ramos da indústria.

Propriedades e marcação:



4131 - beschermingsniveau EN388:03

Slijtvastheid: 4

Sneeuwstand: 1

Steuerkracht: 3

Perforatieverstand: 1

Precisie: 5

EN 1149-1 oppervlakte weerstand 1x10⁶ – 1x10⁹ Ω

01080007 - artikel nummer productiedatum (maand/jaar)

Reiniging en onderhoud: Beschermt handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat voor verstrekking met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geinspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huurdilemma of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijds van na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabrieksdatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelikheden van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

Certificaat is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No. 0194 INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ Great Britain. De verklaring van overeenstemming zou na 21 april 2019 op www.cerva.com gepubliceerd worden.

Leverancier: Cerva GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO FEMFINGRET VERNEHANSKE

Beskrivelse: De femfingrete sørmløse, strikkede nylonhanske inneholder karbonfiber og er forsyt med et lag polyurethanet i håndflaten og i fingrene. Hanskemateriale er antistatiskt i samsvær med EN 1149-5:2008. Egnet til bruk i ESD-beskyttelsesmiljø.

Bruk: Håndtering av materialer i tørr og fuktige miljøer. Beskyttelse mot mekanisk påvirkning. Håndtering av materialer, finere monteringsarbeid, montering av elektronisk utstyr, bruk i alle branjer innen industrien.

Egenskaper og merking:



4131 - EN 388:2003 Beskyttelsessnivåer

Sittsjebestandighet: 4

Skjærefasthet: 1

Rivestyrke: 3

Stikkstyrke: 1

Behandlingsh: 5

EN388:03 standard og utstedsesrásar

EN 1149-1 overflateometrod 1x10⁶ – 1x10⁹ Ω

01080007 - artikel nummer produksjonsdato (år)

Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanskene mot varmestråling, ikke utsatt dem for organiske løsemidler og damp fra stoff. Fjern grov skitt med en børste og la hanskene tørke fritt i romtemperatur etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke rennes.

Aarssel: Hanskene må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli hekset opp i bevegelige maskindeler. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskene håndflater. Bruk alltid hanskene i riktig størrelse og sjekk hanskene tilstand før hver gangs bruk. Bruk aldri slitt, stive eller på annen måte skadete hanskene. Bruk av hanskene kan føresake nede hidruritjen og allergiske reaksjoner hos mennesker med svært sensibel hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene videre.

Transport og oppbevaring: Hanskene elsker å bli frakket i sin originalinnpakning eller i et plastdelsk. Da må oppbevares tørt og kjølig og skjerm mot direkte sollys. Hylleleidet er 5 år fra produksjonsdatoen under egne forhold.

EC-typersertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan No. 0194 INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt. Manchester M6 6AJ Great Britain. Samsværsklaringen er etter den 21.4.2019 lagt ut på nettstedet www.cerva.com.

Autorisert representant: Cerva GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE

Opis: Rękawice ochronne z pięcioma palcami, wykonane z dzianiny nylonowej z włóknem węglowym powlekanej poliuretanem w części chwytnej rękawicy. Produkowane w rozmiarach 7-11, oraz w do specjalnego wykorzystania zgodnie z normą EN420:2003 oraz EN 388:2003. Właściwości antystatyczne zgodnie z EN 1149-5:2008. Rękawice przeznaczone do użytkowania w strefach chroniących przed wypadkami ESD zgodnie z normą EN 61340-5-1.

Zastosowanie i przeznaczenie: Rękawice zostały zaprojektowane by chronić dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku suchym, w szczególności w inżynierii, przemysle maszynowym, w przemyśle lekkim, w magazynach itp.

Właściwości i oznaczenie:



4131 - stopnie ochrony EN388:03

Odporność na przetrzecie: 4

Odporność na rozdrzecie: 1

Odporność na przekucie: 3

Odporność na przełamanie: 1

zręczność: 5

EN 1149-1 opór powierzchniowy: 1x10⁶ – 1x10⁹ Ω

01080007 - numer artykułu rozmiar daty produkcji (miesiąc/rok)

Instrukcja konserwacji i użycowania rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed cięciem promieniowaniem, nie należy ich ekspozycja na działaniu rozpuszczalników organicznych i ich oparów, smołów, tłuszczy, olejów mineralnych oraz wody. Po pracy należy rękawice oczyścić z zanieczyszczeń za pomocą szczotki i wody i zostawić rozłożone do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rękawice nie można prać ani czyszczyć chemicznymi.

Ostrzeżenie: Rękawice nie należy używać, jeżeli istnieje ryzyko pochwycaenia ich przez ruchome części maszyny. Właściwości ochronne dotyczą tylko chwytnej części dloni. Zawsze należy używać rękawic o odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich

4131 – stopień zaštite po EN 388 protiv

Ogrebotina: 4


Prosečanja: 1

Cepanja: 3

Proboda: 11

Pokretljivost: 5

suitable for use
in ESD protected area



SI ZAŠČITNE ROKAVICE

Opis: Plienejajanje rukavice brez šivov, ogljikovimi vlakni in poliuretanskim premazom na dlani in prstih. Material rukavice je antistatičen po EN 1149-5:2008. Primerne so za uporabo v varovanem prostoru ESD v skladu z EN 61340-5-1.

Uporaba: Rukavice z materiali na suhem v vlažnem. Zaščita pred mehaničkimi vplivi. Rukavice z materiali, fina montažna dela, montaža elektronskih naprav, uporaba v vseh industrijskih panogah.

Lastnosti in označevanje:



ČERVA



preberi navodilo označba pooblaščenega
o uporabi



mehanska
tveganja

4131 - stopnja zaštite EN388: 03
Abrasivna odpornost: 4
Odpornost na rez: 1
Odpornost proti trganju: 3
Prebojna odpornost: 5
Gibljivost: 1

EN 1149-1 površinski upor 1x10⁶ – 1x10⁹ Ω

01080007 - artikel nummer velikost datum proizvodnje (meseč/let)

Vzdrževanje in uporaba zaščitnih rukavic: Zaščitne rukavice pred sevanjem topote, ne izpostavljajte jih organskim topilom in njihovim vlaknem. Odstranite grobo umazanijo s krtačo in pustite, da rukavice posušijo pri sobni temperaturi. Rukavice niso primerne za strojno pranje ali suho čiščenje.

Opozorilo: Rukavice se ne smete uporabljati, če obstaja tveganje, da se rukavice zapletejo z gibaljivimi deli strojev. Zaščitne funkcije so nanesene samo na področje prstov. Vedno uporabljajte pravo velikost rukavice in preglejte rukavice pred vsako uporabo. Nikoli ne uporabljajte obremenjenih, iztršenih ali na kakšen drug način poškodovanih rukavic. Uporaba rukavice lahko povzroči draženje kože in alergične reakcije ljudi z zelo občutljivo kožo, v tem primeru prenehajte z uporabo rukavice.

Prevoz in skladisanje: Rukavice se prevzemajo v originalni embalaži ali v posodi s plastičnim pokrovom, shranite jih v suhem, hladnem prostoru, pred neposredne sončne svetlobe. V primerih razmerja je potrebno 5 let od datum izdelave.

Certifikat tipa ES, ki ga je izdal priglašeni uradni organ št 0194 INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ Great Britain. Izjava o istovetnosti bo po 21.4.2019 objavljena na spletni strani www.cerva.com.

Pooblaščeni zastopnik: Cerva GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika

onstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Destreza: 3


EN 1149-1 resistencia de superficie 1x10⁶ – 1x10⁹ Ω

01080007 - artikel nummer velikost datum proizvodnje (meseč/let)

Instrukcija de manutenção e de utilização das luvas de proteção: Proteja as luvas contra o calor radiante. Após utilização limpe a sujura grossa com uso de escova e passe por água limpa e deixe as luvas livremente estendidas à temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas na máquina de lavar nem limpadas a seco.

Uso: Para manipulação de materiais secos e úmidos. Proteção contra influências mecânicas. Manipulação de materiais, trabalhos de montagem fina, montagem de dispositivos eletrônicos, uso em todos os ramos da indústria.

Propriedades e marcação:



4131 - stopnje zaštite EN 388:03

Stopnje iznosostnosti:

4 Ustojčivost k prerezam:

1 Ustojčivost k raspršenju:

3 Ustojčivost k poklopom:

1 Adequadas para o uso em áreas protegidas contra ESD

Destreza: 3

EN 1149-1 resistência de superfície 1x10⁶ – 1x10⁹ Ω

01080007 - articulo numero de fabricante

TP/TC 019/2011

Instrução de pользование: Избегайте контакта перчаток с тепловым излучением, органическими растворителями и их парами. Сильное загрязнение удалите при помощи щетки, ополосните водой, перчатки оставьте в горизонтальном положении при комнатной температуре. Перчатки нельзя стирать или чистить химическим способом.

Предупреждение: Перчатки не должны использоваться, если есть риск попадания в движущиеся части оборудования. Только падающие поверхности перчаток обладают защитными свойствами. Всегда используйте перчатки, подходящие