



Bezpečnostní list dle ES 1907/2006

Strana 1 z 4

TEROSTAT - 9320 černý

SDS no. : 125982

V001.8

Datum revize v zahraničí: 03.09.2007

Datum revize v ČR: 30.10.2007

Datum vytvoření v ČR: 28.09.2002

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní jméno:

Tetostat – 9320 černý

Předpokládané použití:

Těsnění a lepidlo

Označení firmy:

Henkel KGaA
Standort Heidelberg
69112 Heidelberg
Německo
Tel.: +49 (6221) 7040
Fax. č.: +49 (6221) 705242

Henkel ČR s.r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420 220 101 111

Odpovědnost za bezpečnostní list:

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Tel.: +420 220 101 626

Telefonní číslo pro mimořádné situace:

Toxikologické informační středisko – TIS, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepřetržitě): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

2. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Produkt je klasifikován jako nebezpečný dle platných předpisů EU.

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Může vyvolat alergickou reakci.

3. Informace o složení přípravku

Všeobecná chemická charakteristika:

Jednosložkové těsnění vytvrzující vzdušnou vlhkostí.

Prohlášení o složkách podle EG/1907/2006:

Chemický název číslo CAS	EINECS ELINCS	Obsah	Klasifikace
Hydrogenovaný benzín 64742-82-1	265-185-4	< 10 %	Xn, N, R10 – 51/53-65-66-67
N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine 3069-29-2	221-336-6	< 1 %	Xi; R41-43
Dibutoxydibutylstannane 3349-36-8	222-103-1	< 1 %	N, T, Xn, Xi, R51/53-48/23/25-21/22-36/38

Úplné znění R-vět ve formě zkratk jsou uvedeny v bodě 16 "Další informace".

Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé země specifické nejvyšší přípustné expoziční limity pro pracovní ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc

Expozice vdechováním:

Čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Kontakt s kůží:

Omyjte tekoucí vodou a mýdlem. Naneste regenerační krém. Je-li třeba, vyhledejte lékaře.

Kontakt s očima:

Okamžitě omyjte silným proudem vody, omývat po několik minut. Oční víčka držet otevřená. Vyhledat lékaře.

Po požití:

Vypláchněte ústa vodou, vypijte 1 – 2 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékaře.

5. Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:

CO₂, pěna, prášek, vodní mlha

Hasiva, které nelze z bezpečnostních důvodů použít:

Přímý prudký vodní proud

Zvláštní ochranné pomůcky při hašení požáru:

Používejte dýchací přístroj a ochranné vybavení.

Nebezpečné rozkladné produkty:

Toxické a dráždivé výpary tvoří hořlavou směs se vzduchem.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Zamezte styku s kůží a očima.

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zamezte úniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchových či podzemních vod.
Zamezte styku se zdroji zapálení a přímým plamenem.

Čistící metody:

Odstraňte mechanicky.
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

Zacházení:

S přípravkem zacházejte jako s chemickou látkou.
Zajistěte dostatečné odvětrávání na pracovišti.

Skladování:

Skladujte v původním obalu v rozmezí teplot 5–25 °C.
Skladujte v chladu a suchu, mimo dosah mrazu.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

Neobsahuje složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:

Sloučenina	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³

Ochrana dýchacích orgánů:

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám jako jsou nitridové rukavice. Tyto údaje pocházejí z literatury a z informací výrobců rukavic nebo jsou analogicky odvozeny od podobných látek. Je třeba vědět, že doba použití ochranné rukavice proti chemikáliím může být v praxi z důvodu mnoha ovlivňujících činitelů (např. teplota) zřetelně kratší než doba pronikání stanovená podle EN 374. Při příznacích opotřebení je třeba rukavice vyměnit.

Ochrana očí:

Ochranné brýle

Ochrana těla:

vhodný ochranný oděv

Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření:

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Před přestávkami a po ukončení práce si umyjte ruce.

Zajistit dostatečné větrání/odsávání.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku**Celková charakteristika:**

Vzhled:	pasta černá
Zápach:	Bez zápachu

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bod vzplanutí	28 °C (82.4 °F)
Hustota (20 °C (68 °F))	1,54 g/cm ³
viskozita (dynamic) (; 20 °C (68 °F))	50 Pas
rozpuštnost(qualitative) (20 °C (68 °F); rozpouštědlo: voda)	nerozpuštný
Obsah pevných látek (105 °C)	90 %
VOC 2004/42/EC	Nevztahuje se

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku**Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat:**

Žádné při daném způsobu použití.

Materiály, kterým je třeba zamezit:

Žádné při daném způsobu použití.

Nebezpečné rozkladné produkty:

Žádné při daném způsobu použití.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku**Celkové toxikologické informace:**

Nemá zdraví škodlivý účinek.

Senzibilizace:

Nelze vyloučit alergickou reakci při opakovaném styku s kůží.

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku**Celkové ekologické informace:**

Nevylévejte do kanalizace, zamezte vniknutí do podzemní a povrchové vody a do půdy.

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

Nakládání s odpadem:

S odpadem nakládějte dle místně platných nařízení.

Likvidace znečištěného obalu:

Po spotřebování obsahu s obalen nakládějte jako s chemickým kontaminovaným odpadem a likvidujte jej v souladu s platnou legislativou.

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku

Všeobecné pokyny:

Nejedná se o nebezpečný přípravek dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

15. Informace o právních předpisech vztahující se k látce nebo přípravku

Značení nebezpečnosti:

Nevyžadováno

R- věty:

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S – věty:

S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Obsahuje N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine. Může způsobit alergickou reakci.

VOC Paints and Varnishes (EU):

Product (sub)category:

This product is not a subject of the Directive 2004/42/EC

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

Úplné znění R-vět, které byly uvedeny v bezpečnostním listě ve formě zkratk. Klasifikaci produktu určuje kapitola 15.

R10 hořlavý

R21/22 zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

R41 nebezpečí vážného poškození očí.

R43 může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R36/38 dráždí oči a kůži.

R48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

R66 opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

R67 vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

R65 zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R51/53 toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Další informace:

Údaje vycházejí z dnešního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z hlediska požadavků na bezpečnost a nikoliv zaručovat určité vlastnosti.