

TECHNICKÝ LIST

PATTEX POWER TAPE



Popis produktu

Rukou odtrhnutelná páska zpevněná vrstvou tkaniny pro profesionální použití.

Pole aplikace

- Ideální pro lepení, připevňování, opravy, tmelení, atd.
- Na vnitřní i venkovní použití
- Silná přilnavost, lepí také vlhké neporézní povrchy

Technické údaje

Barva:	Stříbrná a černá
Materiál:	Tkanina potažená polyetylenem
Lepidlo:	Syntetická guma
Šířka:	50 mm
Délka:	10m, 25 m, 50 m
Celková hmotnost:	180 g/m ²
Prodloužení (tkanina, PSTC-31):	> 15 %
Pevnost v tahu (PSTC-31):	> 34 N/cm
180 ° Přilnavost k oceli (PSTC-1):	> 15 N/cm
Teplota pevnosti:	-5°C to 70 °C
Výrobní teplota:	+10 °C to +40 °C

Důležité poznámky

Lepené povrchy musí být čisté a suché. Páska lepí také na vlhkých neporézních površích. Citlivé povrchy by mohly být při odtržení pásky poničeny. V případě pochybností by páska měla být testována na skrytém místě. Aplikujte přiměřeným tlakem a ponechte určitou dobu pro přilepení.

Skladování

Skladujte na suchém místě mezi 10 °C a 30 °C. Chraňte produkt před přímým slunečním zářením.

Likvidace

Do normálního domácího odpadu.

Upozornění

Uvedený návod je založen na pravdivých informacích a všeobecných zkušenostech získaných v této oblasti. Je nemožné jakkoliv prozkoumat všechny způsoby použití z pohledu různých pracovních podmínek, nemůžeme zaručit, že dané informace jsou kompletní. Typické hodnoty nejsou určeny pro použití k vývoji norm. Technická data jsou pravdivá, nicméně pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme výrobek předem otestovat.