



Den Braven Sealants

Technický list 08.59 Střešní fixační páska DB Membrána

Výrobek Vysoce paropropustná, silně lepicí páska pro lepení přesahů pojistných difúzních fólií tzv. membrán a spár izolačních vrstev strmých střešů pod střešní krytinou.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě použitelná, spolehlivá;
- ▣ Neobsahuje rozpouštědla, chlór a formaldehyd;
- ▣ Umožňuje dobré odtržení potřebného kusu pásky pouhou rukou;
- ▣ Vysoká přilnavost k materiálům z netkaných textilií, PES apod.;
- ▣ Vysoká odolnost proti vlku a výparům;
- ▣ Odolná proti stárnutí;
- ▣ Zajistí trvale prodyšné spoje difúzních fólií

Použití

- používá především k trvalému prodyšnému spojování membrán tzv. pojistných difúzních fólií a podobných materiálů,
- proti zatékající vodě do podstřeší vznikající při tání zafoukaného prachového sněhu

Balení Šířka 60mm, návin 25 m
Barva Černá

Technické údaje

Nosič lepidla		3vrstvá PP tkanina s funkční membránou
Druh lepidla		Akrylátové disperzní, bez rozpouštědla
Vlastnosti lepidla		Silně lepicí
Ochranná vrstva		Silikonový papír
Tloušťka nosiče	mm	0,40
Průměr cívky	mm	86
Množství lepidla	g/m ²	200
Celková tloušťka	mm	0,60 ± 5%
Tepelná odolnost	°C	-40 / +70 (krátkodobý extrém)
Aplikační teplota	°C	od -5
Odolnost proti odtržení	-	19N / 25mm (AFERA 5001)
Odolnost proti stárnutí		Velmi dobrá (nedochází k vysušování ani křehnutí)
Odolnost proti kondenz. vodě		Velmi dobrá
Venkovní expozice	měsíců	-
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +5°C do +35°C)

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Před použitím odstraňte krycí fólii na lepicí vrstvě.

Aplikace Lepí se přímo na přesahující spoje paropropustných fólií nebo na spáry dřevovláknitých desek. Šev nebo spára by měly nejlépe vést středem lepicí pásky, aby se zajistila dostatečná pevnost a těsnost spoje.

Pozornost je třeba věnovat dostatečnému přitlačení (např. tvrdým pryžovým válečkem silně přitlačte na lepicí pásku po celé její ploše). Páska musí být nalepena bez bublin!

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 08.59 **Střešní fixační páska DB Membrána**

Upozornění K zafixování přesahu membrány přes druhou membránu, použijte speciální žlutou lepicí pásku - Střešní fixační páska DB PRO.

Obecně platí, že přilnavost k podkladům a paropropustným membránám musí zkontrolovat uživatel. Musí se odstranit separační vrstvy (např. silikon).

Pozn.: Některé disperzní a umělohmotné omítky, nátěrové hmoty a laky obsahují příměsi odpuzující lepidla.

Aktualizace Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 16.06.2009

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz