01100117 CASPIA

EN 420, EN 388
EN 374

(GB) PROTECTIVE GLOVES

Description: Latex protective gloves with neoprene coating in accordance with EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Available in sizes 7-11 in 30 cm length.
Use: Gloves are designed for hand protection against chemical, biological (against bacteria and fungi) and mechanical risks in dry and wet conditions, especially chemical industry, warehouses, agriculture, transport, etc.
Features and marking:

read the user instruction | manufacturer identification | EC conformity marking | mechanical hazards | chemical hazards | biological – bacteria and fungi hazards

separate labels not covered by EC type certificate, may be not printed on the glove:

EAC

conformity mark for Russia
EN388:2016 protection levels:

Abrasion resistance::	2	**CASPIA** – glove type
Cut resistance:	1	**01100117** – item number
Tear resistance:	1	size
Puncture resistance:	0	production date (month/year)
Cut resistance ISO 13997:	x	

EN ISO 374-1:2016 type A protection levels against permeation AKLMNPT: methanol – class 2 (no less than 30 minutes), sodium hydroxide 40% - class 6 (no less than 480 minutes), sulphuric acid 96% - class 3 (no less than 60 minutes), nitric acid 65% -class 5 (no less than 240 minutes), acetic acid 99% - class 2(no less than 30 minutes), 25% ammonium hydroxide – class 1 (no less than 10 minutes), hydrogen peroxide 30% - class 6 (no less than 480 minutes), hydrofluoric acid 40% - class 6 (no less than 480 minutes), 37% formaldehyde – - class 6 (no less than 480 minutes). Penetration resistance class 2, AQL<1.5. Degradation Methanol 4.9%, 40% Sodium Hydroxide -13.3%, 96% Sulphuric Acid 26.4%, 65% nitric acid 21.9%, 99% acetic acid 22.7%, 25% Ammonium Hydroxide -12.3%, 30% hydrogen peroxide 6.5%, 40% hydrofluoric acid not tested, 37% Formaldehyde -1.6%.
This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – in this case the cuff is taken into account) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. These gloves are not tested against viruses.
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat. After use wash out the dirt by water and let gloves dry freely at room temperature. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.
Warning: Always use correct glove size. Before usage, inspect the glove for any defect or imperfections. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective glove may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movement, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.
Transport and storability: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Storage limit is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.
EC type certificate have been issued by a notified body No. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK
Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AL) DOREZA MBROJTËSE

Përshkrimi: Doreza mbrojtëse lateks me veshje neoprene në përputhje me EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Të disponueshme në përmasat 7-11 në 30 cm lartësi.
Përdorimi: Për manipulim materialesh në ambiente të thatë dhe të lagësht. Mbrojtje ndaj rrezikut të veprimit të substancave kimike dhe efekteve mekanike. Janë të destinuara kryesisht për industrinë kimike, industrinë e ndërtimit të makinave, magazina, bujqësi dhe aktivitete të tjera të ngjashme.
Karakteristikat dhe shënimi:

piktogrami i informacionit | identifikimi i prodhuesit | shenja e konformitetit | piktogrami i rrezikeve mekanike | piktogrami i rrezikeve kimike dhe biologjike

shenja të tjera, të cilat nuk janë pjesë e certifikatës CE dhe mund të mos vendosen mbi dorezë:

EAC

shenja ruse e konformitetit
EN388: 2016 - shkallët e mbrojtjes

Shkalla e mbrojtjes ndaj konsumimit:	2	**CASPIA** - tipi i dorezave
Shkalla e mbrojtjes ndaj prerjes me teh:	1	**01100117**- numri i mallit
Shkalla e mbrojtjes ndaj shqyerjes së mëtejshme:	1	madhësia
Shkalla e mbrojtjes ndaj shpimit	0	data e prodhimit (muaji / viti)
Shkalla e mbrojtjes ndaj prerjes sipas ISO 13997	x	

EN ISO 374-1: 2016 e tipit A Shkalla e mbrojtjes ndaj depërtimit (përhapjes): AKLMNPT, metanol - klasa 2 (më pak se 30 min), hidroksid natriumi 40% - klasa 6 (minimumi 480 minuta), acid sulfurik 96% - klasa 3 (minimumi 60 minuta), acid nitrik 65% - klasë 5 (jo më pak se 240 minuta), acid acetik 99% - klasa 2 (jo më pak se 30 minuta), 25% hidroksid i amonit - klasa 1 (minimumi 10 minutes), peroksid hidrogjeni 30% - klasa 6 (jo më pak se 480 minuta), acid hidrofluorik 40% - klasa 6 (jo më pak se 480 minuta) 37% formaldehid - klasa 6 (minimumi 480 minuta). Rezistenca ndaj penetrimit e klasës 2, AQL <1,5.
Degradimi Metanol 4.9%, 40% hidroksid natriumi -13.3%, 96% acidit sulfurik 26.4%, 65% acid nitrik 21.9%, 99% acid acetik 22.7%, 25% hidroksid i amonit -12.3%, 30% peroksid hidrogjeni 6.5%, 40% acid hydroflueuric nuk testuar, 37% formaldehid -1.6%.
Ky informacion nuk pasqyron kohëzgjatjen aktuale të mbrojtjes në vendin e punës si dhe diferencën midis tretësirave (përzierjeve) dhe lëndëve kimike të pastra. Rezistenca kimike është e vlerësuar në kushte laboratorike vetëm në mostrat e marra nga pëllemba e dorezës (përveç rastit të dorezave me gjatësi 400 mm dhe më shumë, tek të cilat është testuar edhe mansheta) dhe vlen vetëm për lëndët kimike të testuara. Kjo rezistencë kimike mund të ndryshoj, në qoftë se përdoren përzierje lëndësh kimike. Dorezat nuk janë testuar për rezistencë ndaj depërtimit të viruseve.
Udhëzues për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezës mbrojtëse: Dorezat rrajnini ndaj veprimit të rrezatimit të rrezatuar. Pas përdorimit, dorezat pastrojini me furçë për të larguar papastërtitë e mëdha dhe shpëlajini me ujë, pastaj vendosini të thirura lirshëm në një ambient me temperaturë e dhomës. Dorezat nuk mund të lahen dhe as të pastrohen kimikisht.
Kujdes: Gjithmonë përdorni dorezë të madhësisë së duhur. Para përdorimit, kontrolloni nëse dorezat kanë defekte ose mangësi. Asnjëherë mos përdorni dorezë të konsumuara, të ngurtësuara ose të dëmtuara në ndonjë formë tjetër. Tek personat me lëkurë të ndjeshme nuk përjashtohet mundësia e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Është e rekomandueshme, që dorezat të kontrollohen, nëse janë të përshtatshme për përdorimin e parashikuar, sepse kushtet në vendin e punës mund të ndryshojnë nga ato të testuat o.sh. nga ndikimi i temperaturës, konsumimi dhe degradimi i dorezave. Gjatë përdorimit dorezat mbrojtëse mund të ofrojë më pak rezistencë ndaj lëndëve kimike të rrezikshme për shkak të ndryshimeve të vetive të tyre fizike. Fërkimi, gërvejrja, konsumimi apo degradimi i shkaktuar nga kontakti me lëndët kimike etj. mund të reduktojnë ndjeshëm kohën aktuale të përdorimit. Tek lëndët kimike agresive mundet që degradimi të jetë faktori më i rëndësishëm në zgjedhjen e dorezave me rezistencë kimike.
Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojini në paketimin origjinal ose në qese plastike. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve të drejtpërdrejta të Diellit. Me respektimin e kushteve të përshtatshme të magazinimit, afati i qëndrimit në magazinë është 5 vjet që nga data e prodhimit.
Certifikata e tipit është lëshuar nga organi/personi i notifikuar me nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Britania e Madhe
Prodhuesi: CERVA GROUP a.s. (sh.a.), Průmyslová 483 252 61 Jeneč, Republika Çeke

(BG) ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

Описание: Латексни защитни ръкавици с неопреново покритие. Произвеждат се с дължина 30 см, с размери 7-11 в съответствие с EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Приложение: Манипулация с материали в суха и влажна среда. Защита от химически рискове и механични влияния. Предназначени са предимно за химическата промишленост, машиностроителната промишленост, складовете, селското стопанство и пр.
Свойства и обозначение:

пиктограма информация на производителя | идентификация | знак с хранителни стоки | пиктограма механични рискове | пиктограма химически рискове | пиктограма биологични рискове

180510 01100117 CASPIA UI v14 A3 double

друго обозначение, което не е част от CE сертификата и не е необходимо да е поставено върху ръкавиците

EAC

Руски знак на съответствието
EN388:2016 - степени на защита

Степен на защита срещу протъркване:	2	**CASPIA** – вид ръкавици
Степен на защита срещу прерязване с остриите:	1	**01100117**– номер на стоката
Степен на защита срещу по-нататъшно късане:	1	размер
Степен на защита срещу пробождане:	0	дата на производството (месец/година)
Степен на защита срещу прерязване с остриите ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 type A Степен на защита срещу проникване: AKLMNPT, метанол – клас 2 (най-малко 30 минути), натриев хидроксид 40% - клас 6 (най-малко 480 минути), сярна киселина 96% - клас 3 (най-малко 60 минути), азотна киселина 65% - клас 5 (не по-малко от 240 минути), оцетна киселина 99% - клас 2 (не по-малко от 30 минути), 25% амониев хидроксид – клас 1 (най-малко 10 минути), водороден пероксид 30% - клас 6 (не по-малко от 480 минути), флуороводородна киселина 40% - клас 6 (не по-малко от 480 минути), 37% формалдехид – клас 6 (най-малко 480 минути). Устойчивост на проникването клас 2, AQL<1,5
Деградация Метанол 4.9%, 40% натриев хидроксис -13.3%, 96% сярна киселина 26.4%, 65% азотна киселина 21.9%, 99% оцетна киселина 22.7%, 25% амониев хидроксис -12.3%, 30% водороден пероксид 6.5%, 40% флуороводородна киселина не тествана, 37% Формалдехид -1.6%.
Тази информация не отразява фактическото времетраене за защита на работното място за разлика между сместа и чисти химикали. За противохимическа устойчивост бе направена оценка при лабораторни условия само при пробите получени от дланта (с изключение при случая на ръкавицата дълга 400 мм или повече, когато се изпитва и маншетът) и се отнася само до изпитваните химикали. Тази устойчивост може да се различава при използване на смесите на химикалите. Тези ръкавици не са тествани за устойчивост на проникването на вируси.
Упътване за поддръжка и употреба на защитните ръкавици: Ръкавиците да се предпазват от лъчиста топлина. След употреба грубите нечистоти да се отстранят с чета, да се изплакнат с вода и ръкавиците да се оставят свободно просушени при стайна температура. Ръкавиците не могат да се перат нито химически да се почистват.
Внимание: Винаги да се ползват ръкавици с правилен размер. Преди ползването да се провери, ръкавиците дали не са дефектни или с недостатъци. Никога да не се ползват протъркани, втвърдени или по друг начин повредени ръкавици. При чувствителни лица не е изключено дразнене на кожата – в такъв случай ръкавиците вече не се ползват. Препоръчва се да се провери, ръкавиците дали са подходящи за предполагаемото приложение, тъй като условията на работното място могат да са различни от тези при видовото изпитване поради влиянието на температурата, протъркването и деградацията. При използването защитните ръкавици могат да предоставят по-малка устойчивост на опасните химикали в резултат на промяната на физикалните свойства. Преместването, изстъргването, протъркването, деградацията запричинена от контакт с химикали и пр. до значителна степен могат да намалят фактическото време за ползване. При агресивни химикали деградацията може да стане най-важен фактор при избора на ръкавици устойчиви на химическите влияния.
Транспорт и складиране: Ръкавиците да се транспортират в оригинална опаковка или пластмасов чувал. Ръкавиците е необходимо да се складират в суха и прохладна среда, извън допир на пряка слънчева светлина. При подходящи условия за складиране срокът на складиране е 5 години от датата на производство.
Сертификатът за вида ръкавици е издаден от оторизирано лице № 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Великобритания
Производител: „ЦЕРВА ГРУП" АД, ул. „Прумислова" № 483, 252 61 с. Йенеч, Чехия

(CZ) OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Latexové ochranné rukavice s neoprenovým povrchem. Vyrábějí se v délce 30cm, ve velikostech 7-11 v souladu s EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před chemickými riziky a mechanickými vlivy. Jsou určeny zejména pro chemický průmysl, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.
Vlastnosti a značení:

piktogram informace | identifikace výrobce | značka shody | piktogram mechanická rizika | piktogram chemická rizika | piktogram biologická rizika

další označení, která nejsou součástí CE certifikátu a nemusí být umištěna na rukavici:

EAC

Ruská značka shody
EN388:2016 - stupně ochrany

Stupeň ochrany proti oděru:	2	**CASPIA** – typ rukavic
Stupeň ochrany proti prořízntutí čepelí:	1	**01100117**– číslo zboží
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	1	velikost
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	0	datum výroby (měsíc / rok))
Stupeň ochrany proti prořízntutí čepelí ISO 13997 x		

EN ISO 374-1:2016 type A Stupeň ochrany proti permeaci: AKLMNPT, methanol – třída 2 (nejméně 30 minut), hydroxid sodný 40% - třída 6 (nejméně 480 minut), kyselina sírová 96% - třída 3 (nejméně 60 minut), kyselina dusičná 65% - třída 5 (ne méně než 240 minut), kyselina octová 99% - třída 2 (nejméně 30 minut), 25% hydroxid amonný – třída 1 (nejméně 10 minut), peroxid vodíku 30% - třída 6 (ne méně než 480 minut), kyselina fluorovodíková 40% - třída 6 (ne méně než 480 minut), 37% formaldehyd – třída 6 (nejméně 480 minut). Odolnost proti penetraci třída 2, AQL<1,5
Degradace Methanol 4.9%, 40% hydroxid sodný -13.3%, 96% kyselina sírová 26.4%, 65% kyselina dusičná 21,9%, 99% kyselina octová 22,7%, 25% hydroxid amonný -12.3%, 30% peroxid vodíku 6,5%, 40% kyselina fluorovodíková netestovaná, 37% Formaldehyd -1.6% .
Tato informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti na rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi. Protichemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze na vzorcích odebraných z dlaně (s výjimkou případu rukavice dlouhé 400 mm nebo více, kdy se zkouší i manžeta) a vztahuje se pouze na zkoušené chemikálie. Tato odolnost se může lišit, pokud se použijí směsi chemikálií. Tyto rukavice nebyly testovány na odolnost proti průniku virů.
Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.
Upozornění: Používejte vždy rukavice správné velikosti. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady nebo nedostatky. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro předpokládané použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky vlivem teploty, odtěru a degradace. Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím v důsledku změn fyzikálních vlastností. Přesunování, obrušování, odírání, degradace způsobená kontaktem s chemikálií atd., mohou významně snížit skutečnou dobu použití. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem při výběru protichemických odolných rukavic.
Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.
Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Velká Británie
Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(DE) SCHUTZHANDSCHUHE

Beschreibung: Latex-Schutzhandschuhe mit Neopren-Beschichtung. Sie werden in Länge 30cm und Größe 7 -11 gemäß EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 gefertigt..
Benutzung: Arbeit mit Materialien in trockener und feuchter Umgebung. Schutz vor chemischen Risiken und mechanischen Einflüssen. Sie sind insbesondere für die Chemieindustrie, Maschinenbauindustrie, für Lager, Landwirtschaft und ähnliches bestimmt.
Eigenschaften und Kennzeichnung:

Piktogramm Information | Identifikation des Herstellers | Konformitätszeichen | Piktogramm mechanische chemische Risiken | Piktogramm Risiken | Piktogramm biologische Risiken

Weitere Kennzeichnungen, die nicht Bestandteil des CE-Zertifikats sind und nicht auf dem Handschuh angebracht sein müssen:

EAC

Russisches Konformitätszeichen

EN388:2016 - Schutzstufe

Schutzstufe gegen Abrieb:	2	**CASPIA** – Handschuhtyp
Schutzstufe gegen Durchschnitt mit Klinge:	1	**01100117**– Warennummer
Schutzstufe gegen weiteres Reißen:	1	Größe
Schutzstufe gegen Durchstich:	0	Produktionsdatum (Monat / Jahr)
Schutzstufe gegen Durchschnitt mit Klinge ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 Typ A Schutzstufe gegen Permeation: AKLMNPT, Methanol – Klasse 2 (mindestens 30 Minuten), Natriumhydroxid 40% - Klasse 6 (mindestens 480 Minuten), Schwefelsäure 96% - Klasse 3 (mindestens 60 Minuten), Salpetersäure 65% -Klasse 5 (nicht weniger als 240 Minuten), Essigsäure 99% - Klasse 2 (nicht weniger als 30 Minuten), 25% Ammoniumhydroxid – Klasse 1 (mindestens 10 Minuten), Wasserstoffperoxid 30% - Klasse 6 (nicht weniger als 480 Minuten), Flussäure 40% - Klasse 6 (nicht weniger als 480 Minuten), 37% Formaldehyd – Klasse 6 (mindestens 480 Minuten). Beständigkeit gegen Durchdringen Klasse 2, AQL<1,5
Degradation Methanol 4.9%, 40% Natriumhydroxid -13.3%, 96% Schwefelsäure 26.4%, 65% Salpetersäure 21,9%, 99% Essigsäure 22,7%, 25% Ammoniumhydroxid -12.3%, 30% Wasserstoffperoxid 6,5%, 40% Fluorwasserstoffsäure nicht getestet, 37% Formaldehyd -1.6%.
Diese Informationen drücken nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz im Unterschied zwischen einer Mischung und den reinen Chemikalien aus. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur an von den Handflächen entnommenen Mustern bewertet (mit Ausnahme der 400 mm oder längeren Handschuhe, bei denen auch die Manschette geprüft wird) und sie bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Diese Beständigkeit kann abweichend sein, wenn Chemikalienmischungen angewendet werden. Diese Handschuhe wurden nicht auf Beständigkeit gegen das Durchdringen von Viren geprüft.
Pflege- und Benutzungsanleitung für die Schutzhandschuhe: Die Handschuhe vor Wärmestrahlung schützen. Nach der Benutzung grobe Verschmutzungen mit feiner Bürste entfernen und mit Wasser abspülen und die Handschuhe bei Zimmertemperatur frei liegen lassen. Die Handschuhe können nicht gewaschen noch chemisch gereinigt werden.
Hinweis: Immer Handschuhe der richtigen Größe benutzen. Vor der Benutzung die Handschuhe auf Fehler und Mängel prüfen. Niemals durchgescheuerte, verhärtete oder anders beschädigte Handschuhe benutzen. Bei empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen, in einem solchem Fall die Handschuhe nicht weiter benutzen. Wir empfehlen zu kontrollieren, ob die Handschuhe für die vorausgesetzte Anwendung geeignet sind, weil sich die Bedingungen am Arbeitsplatz durch Einfluss der Temperatur, des Abriebs und der Degradation von den Typenprüfen unterscheiden können. Bei der Benutzung können die Schutzhandschuhe infolge einer Änderung der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen gefährliche Chemikalien bieten. Verschieben, Abschleifen, Abscheuern, Degradation durch Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Benutzungsdauer stark verkürzen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor bei der Auswahl der gegen Chemikalien beständigen Handschuhe sein.
Transport und Lagerung: Die Handschuhe in der Originalverpackung oder in einer Kunststofftüte transportieren. Die Handschuhe in trockener und kühler Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Unter geeigneten Lagerbedingungen können die Handschuhe 5 Jahre ab Produktionsdatum gelagert werden.
Das Typenzertifikat wurde von benannter Stelle Nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Großbritannien herausgeben.
Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(DK) BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Latex beskyttelseshandsker med neoprenbelægning. De produceres i længde 30 cm, i størrelser 7-11, i overensstemmelse med EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Anvendelse: Håndtering af tørre og fugtige materialer. Beskyttelse mod kemiske risici og mekaniske indflydelser. De er især beregnet til kemisk industri, maskinindustri, lagre, landbrug osv.
Egenskaber og mærkning:

Informations -piktogram | Identifikation af producent | Overensstem-melsesmærke | piktogram mekaniske risici | piktogram kemiske risici | piktogram biologiske risici

andre mærkninger, som ikke er en del af CE-certificeringen og behøver ikke at være placeret på handsken:

EAC

Russisk overensstemmelsesmærke
EN388:2016 - præstationsniveau

Slidmodstand:	2	**CASPIA** – handsketype
Skærefasthed:	1	**01100117**– varenummer
Rivfasthed:	1	størrelse
Punkteringsmodstand:	0	produktionsdato (måned / år))
Skærefasthed ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 type A Gennemtrængningstid: AKLMNPT, metanol – beskyttelsesindex 2 (mindst 30 minutter), natriumhydroxid 40% - beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter), svovlsyre 96% - beskyttelsesindex 3 (mindst 60 minutter), salpetersyre 65% -klasse 5 (ikke mindre end 240 minutter), eddikesyre 99% - klasse 2 (ikke mindre end 30 minutter), 25% ammoniak – beskyttelsesindex 1 (mindst 10 minutter), hydrogenperoxid 30% - klasse 6 (ikke mindre end 480 minutter), flussyre 40% - klasse 6 (ikke mindre end 480 minutter), 37% formaldehyd – beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter). Penetration præstationsniveau 2, AQL<1,5
Degeneration Metanol 4.9%, 40% natriumhydroxid -13.3%, 96% svovlsyre 26.4%, 65% salpetersyre 21,9%, 99% eddikesyre 22,7%, 25% Ammoniumhydroxid -12.3%, 30% hydrogenperoxid 6,5%, 40% flussyre ikke testet, 37% formaldehyd -1.6% .
Denne oplysning afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og forskellen mellem blandinger og rene kemikalier. Kemisk modstandsdygtighed er vurderet i laboratorieforhold (undtagen prøver taget fra håndfladen i tilfælde af handske på 400 mm eller mere, hvor også manchet prøves) og vedrører kun testede kemikalier. Modstandsevnen kan variere, hvis en kemikalieblanding bruges. Disse handsker er ikke blevet testet på modstandsevne mod virusindtrængning.
Vejledning vedrørende vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Handskerne beskyttes mod strålende varme. Fjern grov snavs efter brug vha. en børste, skyl med vand og lad handskerne ligge frit ved stuetemperatur. Handsker må hverken vaskes eller renses kemisk.
NB: Anvend altid en korrekt størrelse. Kontroller handskerne for fejl og mangler inden brug. Brug aldrig slidte, hårde eller på en anden måde beskadigede handsker. Hudirritation er ikke udelukket hos følsomme personer. I det tilfælde hold op med at bruge handsker. Det anbefales at kontrollere, om handskerne egner sig til tilsigtet brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige af typeprøver påvirket af temperatur, slid og degeneration. Ved brug kan beskyttelseshandsker yde mindre modstandsdygtighed mod farlige kemikalier som følge af ændring af fysikalle egenskaber. Bevægelse, slid, gnid, degeneration forårsager af kontakt med kemikalien osv. kan sænke betydeligt en virkelig anvendelsestid. Ved aggressive kemikalier kan degeneration være den vigtigste faktor ved valg af kemisk modstandsdygtige handsker.
Transport og opbevaring: Handsker transporteres i oprindelig emballage i plastikpose. Handsker skal opbevares et tørt og køligt miljø væk fra direkte sollys. Under engede passende forhold er opbevaringsgrænsen 5 år efter produktionsdatoen.
Typecertifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Storbritannien
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, CZ-252 61 Jeneč, Tjekkiet

(EE) KAITSEKINDAD

Kirjeldus. Neoprenkattega lateksindad. Toodetakse pikkusega 30 cm suuruses 7–11 vastavalt standarditele EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Kasutamine. Kuivade ja niiskete materjalide käitlemine. Kaitse keemiliste ohtude ja mehaaniliste mõjude eest. Need on ette nähtud kasutamiseks eelkõige keemiatööstuses, masinaehituses, laludes, põllumajanduses jne.
Omadused ja märgistus:

Teabe-piktogramm | tootja kaubamärk | vastavustähis | mehaaniliste ohtude piktogramm | keemiliste ohtude piktogramm | bioloogiliste ohtude piktogramm

muu märgistus, mis ei kuulu CE-sertifikaadi alla ega pea paiknema kindal:

EAC

Venemaa vastavustähis
EN 388:2016 – toimivustasemed

Kulumiskindlus tase:	2	**CASPIA**– kinnaste tüüp
Sisselõike kindluse tase:	1	**01100117**– kauba number
Rebenemiskindlus tase:	1	suurus
Perforatsioonikindluse tase:	0	tootmise kuupäev (kuu/aasta))
Teraga läbilõikamise kindluse tase ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 type A Läbilaskekindluse tase: AKLMNPT, metanool – klass 2 (vähemalt 30 minuti), 40% naatriumhüdroksiid – klass 6 (vähemalt 480 minuti), 96% väävelhape – klass 3 (vähemalt 60 minuti), lämmastikhape 65% -klass 5 (vähemalt 240 minuti), äädikhape 99% - klass 2 (vähemalt 30 minuti), 25% ammooniumhüdroksiid – klass 1 (vähemalt 10 minuti), vesinikperoksiid 30% - klass 6 (vähemalt 480 minuti), vesinikfluoriidhape 40% - klass 6 (vähemalt 480 minuti), 37% formaldehüüd – klass 6 (vähemalt 480 minuti). Läbitungivuse taluvus: klass 2, AQL < 1,5
Degradatsioon: metanool 4.9%, 40% naatriumhüdroksiid -13.3%, 96% väävelhape 26.4%, 65% lämmastikhapet 21.9%, 99% äädikhapet 22.7%, 25% ammooniumhüdroksiid -12.3%, 30% vesinikperoksiidi 6.5%, 40% hüdrofluoriidhapet pole testitud, 37% formaldehüüd -1.6%.
See teave ei näita kaitse tegelikku kestust töökohal, mis tuleneb segude ja puhaste kemikaalide erinevusest. Kemikaalikindlust on hinnatud laboritingimustes ainult peopesast võetud proovide alusel (välja arvatud 400 mm ja pikemate kinnaste korral, millel katsetatakse ka mansetti) ja see kehtib ainult katsetatud kemikaalide kohta. See kindlus võib kemikaalide segu kasutamisel olla teistsugune. Neid kindaid ei ole katsetatud viiruste läbitungimise suhtes.
Kaitsekinnaste hooldamine ja kasutamine. Kaitske kindaid soojuskiirguse eest. Pärast kasutamist eemaldage suurem mustus harjaga, loputage kindaid veega ja hoidke neid laialt laotatuna toatemperatuuril. Kindaid ei saa pesta ega keemiliselt puhastada.
Tähelepanu! Kandke alati õige suurusega kindaid. Enne kasutamist kontrollige, ega kinnastel ei ole vigu või puudusi. Mitte kunagi ärge kandke aulikke, kõvenenud ega muul viisil kahjustunud kindaid. Tundlikel inimestel ei ole välistatud nahaärrituse tekkimine – sel juhul lõpetage kinnaste kasutamine. Soovitame kontrollida, kas kindad sobivad ettenähtud kasutuseks, sest tingimused töökohal võivad temperatuuri, kulumise ja degradatsiooni tõttu erineda tüüpikatse omadest. Kaitsekindad võivad füüsikalistele omaduste muutumise tõttu olla kasutamisel väiksema ohtlike kemikaalide taluvusega. Liikumine, kraapimine, kulumine, kemikaalide põhjustatud degradatsioon jne võivad tegelikku kasutusaega oluliselt lühendada. Agressiivsete kemikaalide puhul võib degradatsioon olla kõige olulisem tegur, millega tuleb kemikaalide eest kaitsvaid kindaid valides arvestada.
Transportimine ja säilitamine. Transportige kindaid originaalpakendis või kilekotis. Kindaid tuleb säilitada kuivas ja jahedas kohas, kus puudub otsene päikesepaiste. Sobivates tingimustes säilivad kindad 5 aastat alates tootmise kuupäevast.
Sertifikaadi on andnud volitatud asutus nr 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Suurbritannia
Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

(ES) GUANTES DE PROTECCIÓN

Descripción: Guantes de látex con revestimiento de neopreno. Se fabrican en longitud de 30 cm, en tallas 7-11 según EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Uso: Manipulación con materiales secos y húmedos. Protección contra los riesgos químicos y biológicos (contra bacterias y hongos) y mecánicos. Están destinados sobre todo para la industria química, ingeniería industrial, almacenes, agricultura, etc.
Propiedades y marcas:

pictograma de información | identificación fabricante | marca de conformidad alimentos | pictograma de riesgos mecánicos | pictograma de riesgos químicos | pictograma de riesgos biológicos

otras marcas que no forman parte del certificado CE y no tienen que estar situados en el guantes:

EAC

Marca rusa de conformidad
EN388:2016 - grados de protección

Grado de protección contra la abrasión:	2	**CASPIA**– tipo de guantes
Grado de protección contra el corte con la hoja:	1	**01100117**– número de mercancía
Grado de protección contra otros desgarros:	1	talla
Grado de protección contra la perforación:	0	fecha de fabricación (mes / año)
Grado de protección contra el corte con la hoja ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 type A Grado de protección contra la permeación: AKLMNPT, metanol – clase 2 (al menos 30 minutos), hidróxido de sodio 40% - clase 6 (al menos 480 minutos), ácido sulfúrico 96% - clase 3 (al menos 60 minutos), ácido nítrico 65% -class 5 (no menos de 240 minutos), ácido acético 99% - clase 2 (no menos de 30 minutos), 25% hidróxido de amonio – clase 1 (al menos 10 minutos), peróxido de hidrógeno al 30% - clase 6 (no menos de 480 minutos), ácido fluorhídrico al 40% - clase 6 (no menos de 480 minutos), 37% formaldehído – clase 6 (al menos 480 minutos). Resistencia contra la penetración clase 2, AQL<1,5
Degradación Metanol 4.9%, 40% hidróxido de sodio -13.3%, 96% ácido sulfúrico 26.4%, 65% de ácido nítrico 21.9%, 99% de ácido acético 22.7%, 25% hidróxido de amonio -12.3%, 30% peróxido de hidrógeno 6,5%, 40% ácido fluorhídrico no probado, 37% Formaldehído -1.6%.
Esta información no expresa el tiempo real de duración de la protección en el puesto de trabajo por la diferencia entre la mezcla y los productos químicos puros. La resistencia contra los productos químicos ha sido evaluada en condiciones de laboratorio solo con las muestras tomadas de la palma de la mano (con excepción del caso del guante de 400 mm de largo, o más, donde se realizan ensayos también en el puño) y está relacionada solo con los productos químicos ensayados. Esta resistencia puede diferir en el caso de una mezcla de productos químicos. En estos guantes no se realizaron los ensayos de resistencia contra la penetración de virus.
Manual de mantenimiento y uso de guantes de protección: Proteja los guantes ante el calor radiante. Tras el uso elimine la suciedad gruesa con un cepillo, enjuague con agua y deje los guantes extendidos a la temperatura ambiente. Los guantes no se pueden lavar, ni limpiar utilizando los productos químicos.
Advertencia: Utilice siempre los guantes de talla correcta. Antes del uso revise si los guantes no tienen defectos o deficiencias. No utilice nunca guantes con signos de abrasión, endurecidos o de otra forma dañados. En las personas con piel sensible no se pueden descartar irritación de la piel – en tal caso deje de utilizar los guantes. Se recomienda asegurarse de que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden diferir del ensayo de tipo por efectos de temperatura, abrasión y degradación. Durante el uso los guantes de protección pueden proporcionar una menor resistencia contra los productos químicos peligros

01100117 CASPIA

EN 420, EN 388
EN 374

IT GUANTI DI PROTEZIONE

Descrizione: Guanti protettivi in lattice con rivestimento in neoprene. Sono disponibili in lunghezza di 30 cm, in taglia da 7 a 11 in conformità alle norme EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Uso: Manipolazione di materiali nello stato asciutto e umido. Protezione contro pericoli chimici e rischi meccanici. Sono particolarmente destinati all'industria chimica, meccanica, ai magazzini, all'agricoltura ecc.
Features and marking:

pittogramma informazione del produttore | identificazione del produttore | marchio di conformità | pittogramma rischi meccanici | pittogramma rischi chimici | pittogramma pericoli biologici

altri marchi che non fanno parte del certificato CE o possono non essere apposti sul guanto:

marchio di conformità russo
EN388:2016 - livelli di protezione

Resistenza all'abrasione:	2	**CASPIA** – tipo dei guanti
Resistenza al taglio da lama:	1	**01100117–** numero del prodotto
Resistenza allo strappo:	1	taglia
Resistenza alla perforazione:	0	data di produzione (mese/anno)
Resistenza al taglio da lama: ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 type A Livelli di resistenza alla permeazione: AKLMNPT, metanolo – classe 2 (almeno 30 minuti), idrossido di sodio 40% - classe 6 (almeno 480 minuti), acido solforico 96% - classe 3 (almeno 60 minuti), acido nitrico 65% -classe 5 (non meno di 240 minuti), acido acetico 99% - classe 2 (non meno di 30 minuti), 25% idrossido di ammonio – classe 1 (almeno 10 minuti), perossido di idrogeno 30% - classe 6 (non meno di 480 minuti), acido fluoridrico 40% - classe 6 (non meno di 480 minuti), 37% formaldeide – classe 6 (almeno 480 minuti). Resistenza alla penetrazione classe 2, AQL<1,5
Degradazione: metanolo 4,9%, 40% idrossido di sodio -13,3%, 96% acido solforico 26.4%, 65% acido nitrico 21,9%, acido acetico 99% 22,7%, 25% idrossido di ammonio -12.3%, 30% di perossido di idrogeno 6,5%, acido fluoridrico 40% non testato, 37% formaldeide -1.6%
La presente informazione non rispecchia la differenza tra la durata di protezione effettiva sul posto di lavoro contro la miscela e la durata di protezione contro gli agenti chimici raffinati. La protezione chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo in campioni prelevati dal palmo (ad eccezione del guanto lungo di 400 mm e oltre, quando viene testato anche il polsino) e si riferisce solo agli agenti chimici provati. Questa protezione può variare quando si utilizza una miscela di sostanze chimiche. Questi guanti non sono stati testati contro i virus.
Istruzioni per la manutenzione e l'uso dei guanti di protezione: Proteggere i guanti dal calore radiato. Dopo l'uso rimuovere grosse impurità con una spazzola e sciacquare con acqua. Stendere in piano a temperatura ambiente. I guanti non si possono lavare neppure a secco.
Avvertimento: Utilizzare sempre i guanti di giusta taglia. Prima di uso accertarsi che i guanti non presentino i difetti o vizi. Non utilizzare mai, i guanti induriti o danneggiati in altro modo. In persone con pelle sensibile non si può escludere irritazione cutanea – in questo caso smettere di utilizzarli. È consigliabile verificare se i guanti sono idonei all'uso previsto, perché le condizioni sul posto di lavoro possono essere diverse da quelle della prova del tipo per effetto di temperatura, abrasione o degradazione. Pertanto, i guanti di protezione potrebbero offrire all'uso una minore protezione contro gli agenti chimici pericolosi in seguito alle alterazioni delle proprietà fisiche. Gli spostamento, l'usura, l'abrasione e la degradazione dovuta al contatto con la sostanza chimica ecc., possono ridurre notevolmente la durata di utilizzo effettivo. In caso di agenti chimici aggressivi il degrado può essere il fattore più importante alla scelta dei guanti di protezione chimica.
Trasporto e stoccaggio: I guanti devono essere trasportati nella confezione originale oppure in un sacchetto di plastica. I guanti devono essere conservati in ambiente asciutto e freddo, al riparo dalla luce solare diretta. In condizioni adeguate di magazzinaggio la conservabilità è di 5 anni dalla data di produzione.
Il certificato di tipo è stato rilasciato dall'organismo notificato n. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Gran Bretagna
Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS

Aprašymas: Latekso apsauginės pirštinės su neopreno danga. Gaminami 30 cm ilgio, 7–11 dydžių, pagal EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 standartus.
Naudojimas: Veiksmai su sausomis ir šlapiomis medžiagomis. Apsauga nuo cheminių pavojų ir mechaninių poveikių. Pirmiausia, yra skirtos naudoti chemijos pramonėje, mašinų gamybos srityse, sandėliuose, žemės ūkyje ir pan.
Savybės ir ženklinimas:

informacijos piktograma | Gamintojo identifikacija | atitikties ženklas | mechaninės rizikos piktograma | cheminio pavojaus piktograma | biologinio pavojaus piktograma

kiti ženklai, kurie nėra CE sertifikato sudedamoji dalis, ir jų nėra būtina žymėti ant pirštinių:

Rusijos atitikties ženklas
EN388:2016 – apsaugos laipsniai

Apsaugos nuo susidėvėjimo laipsnis:	2	**CASPIA**– pirštinių tipas
Apsaugos nuo įpjovimo ašmenimis laipsnis:	1	**01100117–** prekės numeris
Apsaugos nuo tolesnio plyšimo laipsnis:	1	dydis
Apsaugos nuo pradūrimo laipsnis:	0	pagaminimo data (mėnuo / metai)
Apsaugos nuo įpjovimo ašmenimis laipsnis ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 A tipas Apsaugos laipsnis nuo pralaidumo: AKLMNPT, metanolis – 2 klasė (ne mažiau kaip 30 minučių), 40% natrio hidroksidas – 6 klasė (maziausiai 480 minučių), 96% sieros rūgštis – 3 klasė (ne mažiau kaip 60 minučių), azoto rūgštis 65% klasė 5 (ne mažiau kaip 240 minučių), acto rūgštis 99% - 2 klasė (ne mažiau kaip 30 minučių), 25% amonio hidroksidas – 1 klasė (mažiausiai 10 minučių), vandenilio peroksidas 30% - 6 klasė (ne mažiau kaip 480 minučių), 40% vandenilio fosforo rūgštis - 6 klasė (ne mažiau kaip 480 minučių), 37% formaldehidas – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių). Atsparumas prasiskverbimui – 2 klasė, AQL<1,5
Savybių pablogėjimas: 4,9% metanolis, 40% natrio hidroksidas -13,3%, 96% sieros rūgštis 26,4%, 65% azoto rūgšties 21,9%, 99% acto rūgšties 22,7%, 25% amonio hidroksidas -12,3%, 30% vandenilio peroksido 6,5%, 40% netirta vandenilio fluorido rūgšties, 37% formaldehidas -1,6%
Ši informacija neatspindi faktinės apsaugos trukmės darbo sąlygomis ir skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Cheminis atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis tik pagal iš delnų paimtus mėginius (išskyrus tuos atvejus, kai pirštinės yra ilgios 400 mm arba ilgesnės, kai buvo tiriami dar rankogaliai), bei atitinka tik bandomas chemines medžiagas. Šis atsparumas gali būti kitoks, naudojant chemikalų mišinius. Šios pirštinės nebuvo išbandytos atsparumo virusams atžvilgiu.
Apsauginių pirštinių naudojimo ir priežiūros instrukcija: Saugokite pirštines nuo karščio spindulių. Po naudojimo nuvalykite žymesnį purvą šepečiu ir nuplaukite vandeniu bei laisvai padėkite esant kambario temperatūrai. Pirštinių negalima skalbti arba chemiškai valyti.
Perspėjimas: Visada naudokite teisingo dydžio pirštines. Prieš naudodami pirštines įsitikinkite, kad jos neturi defektų arba trūkumų. Niekada nenaudokite pradurtų, sukietėjusių arba kitaip sugadintų pirštinių. Jautriems žmonėms gali kilti odos dirginimas – šiuo atveju liaukitės naudodami pirštinės. Yra rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinka naudoti numatytu tikslu, nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo bandymų sąlygų dėl temperatūros poveikio, sudilimo ir savybių praradimo. Naudojant, pirštinės gali suteikti mažesnį atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pokyčių. Judesiai, sudilimas, trintis, savybių praradimas dėl kontakto su cheminėmis medžiagomis ir kitkas gali žymiai sumažinti faktinį naudojimo laiką. Dirbant su agresyviomis cheminėmis medžiagomis, savybių praradimas gali būti svarbiausias chemiškai atsparių pirštinių pasirinkimo veiksnys.
Transportavimas ir saugojimas: Pirštinės turi būti gabenamos originalioje pakuotėje arba plastikiniame maišelyje. Saugokite pirštines sausoje ir vėsioje aplinkoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, saugojimo trukmė yra 5 metai nuo pagaminimo ditos.
Tipo patvirtinimą išdavė įgaliota įstaiga Nr. 0120 SGS 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Didžioji Britanija
Gamintojas: CERVA GROUP a. s., Prumyslova 483, 252 61 Jeneč, Čekija

LV AIZSARGCIMDI

Apraksts: Lateksa aizsargcimdi ar neoprēna pārklājumu. Ražotais cimdu garums ir 30 cm, 7.-11. izmērs saskaņā ar EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Pielietojums: Darbības ar materiāliem sausā un mitrā vidē. Aizsardzība pret ķīmisku un mehānisku iedarbību. Cimdi ir paredzēti izmantošanai galvenokārt ķīmijas rūpniecībā, mašīnbūves rūpniecībā, noliktavās, lauksaimniecībā u.tml.
Īpašības un marķējums:

informācijas piktograma | ražotāja identifikācija | atbilstības zīme | mehānisko draudu piktograma | ķīmiski draudi piktograma | bioloģiski draudi piktograma

citi apzīmējumi, kas nav CE sertifikāta sastāvdaļa, un kam nav jāatrodas uz cimda:

Krievijas atbilstības zīme
EN388:2016 - aizsardzības pakāpes

Aizsardzības pakāpe pret noberšanos	2	**CASPIA**– cimdu veids
Aizsardzības pakāpe pret griešanu ar asiem priekšmetiem:	1	**01100117–** preces numurs
Pārrāvumstiprības pakāpe:	1	izmērs
Aizsardzības pakāpe pret caurduršanu:	0	ražošanas datums (mēnesis / gads)
Aizsardzības pakāpe pret griešanu ar asiem priekšmetiem ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 A tips Necauriedīguma pakāpe: AKLMNPT, metanols – 2. klase (vismaz 30 minūtes), nātrija hidroksīds 40% - 6. klase (vismaz 480 minūtes), sērskābe 96% - 3. klase (vismaz 60 minūtes), slāpekļskābe 65% - klase 5 (ne mazāk kā 240 minūtes), 99% etiķskābe - 2. klase (ne mazāk kā 30 minūtes), 25% amonija hidroksīds – 1. klase (vismaz 10 minūtes), ūdeņraža peroksīds 30% - 6. klase (ne mazāk kā 480 minūtes), 40% fluorūdeņraža skābe - 6. klase (ne mazāk kā 480 minūtes), 37% formaldehīds – 6. klase (vismaz 480 minūtes). Iekļūšanas pretestības klase 2, AQL<1,5
Noārdīšanās Metanols 4,9%, 40% nātrija hidroksīds -13,3%, 96% sērskābe 26,4%, 65% slāpekļskābe 21,9%, 99% etiķskābe 22,7%, 25% amonija hidroksīds -12,3%, 30% 6,5% ūdeņraža peroksīda, 40% nav pārbaudīta fluorūdeņraža, 37% Formaldehīds -1,6%
Šī informācija neatspoguļo faktisko darba vietas aizsardzības ilgumu starpību starp maisījumu un tīrajām ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība tika vērtēta laboratorijas apstākļos tikai paraugiem, kas tika ņemti no plaukstas (izņemot 400 vai vairāk mm gariem cimdiem, kur tiek vērtēta arī manšete), un attiecas tikai uz testētajām ķīmiskajām. Šī atšķirība var būt savādāka, ja tiek izmantots ķīmiskāju maisījums. Šiem cimdiem netika testēta izturība pret vīrusu iekļūšanu.
Aizsargcimdu kopšanas un izmantošanas pamācība: Sargājiet cimdus no starojoša siltuma. Pēc lietošanas rupjākus netīrumus tīrīt ar saku un noskalot ar ūdeni, cimdus novietot brīvi izkāstus istabas temperatūrā. Cimdus nedrīkst ne mazgāt, ne ķīmiski tīrīt.
Brīdinājums: Vienmēr izmantojiet pareiza izmēra cimdus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav trūkumu vai defektu. Nekad nelietojiet nodilušus, sacietējušus vai citādi bojātus cimdus. Jutīgām personām nav izslēgta ādas kairinājuma rašanās - šādā gadījumā cimdus vairs nelietojiet. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzamajam pielietojumam, jo nosacījumi darbavietā var atšķirties no tipa testa temperatūras, noberšanas un degradācijas ietekmē. Izmantojot aizsargcimdi var sniegt mazāku aizsardzību pret bīstamām ķīmiskājām fizikālo īpašību mainās rezultātā. Pārvietošana, noberšana, nodilšana, degradācija, ko izraisījusi saskare ar ķīmiskājām u.tml., var ievērojami samazināt patieso izmantošanas laiku. Agresīvām ķīmiskājām degradācija var būt vissvarīgākais kritērijs, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus.
Transportēšana un uzglabāšana: Cimdus transportē oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas maisā. Cimdi jāuzglabā sausā un vēsā vietā, kur nav tiešas saules staru iedarbības. Piemērotos uzglabāšanas nosacījumos uzglabājamības laiks ir 5 gadi no ražošanas datuma.
Tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Lielbritānija
Ražotājs: sabiedrība „CERVA GROUP a.s.", Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

NL WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving: Latex beschermende handschoenen met een coating van neopreen volgens de norm EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016. Verkrijgbaar in de maten 7-11 in lengte: 30 cm.
Gebruik: handschoenen gemaakt voor bescherming van de handen tegen chemicaliën, bacteriën, schimmels en mechanische risico's in koude, vochtige en droge omstandigheden, zoals in de chemische industrie, magazijnen, landbouw, transport, voedselindustrie etc.
Eigenschappen en markeringen:

Lees de Gebruiks-anwijzing | Leverancier | EU conformiteits-marketing | Mechanische risico's | Chemische risico's | Chemicaliën en micro-organismen risico's

Andere iconen die niet gedekt zijn bij het certificaat en daarom misschien niet op de handschoen gegrint staan:

conformiteitsmarkering voor Rusland
EN388:2016 beschermingsniveau:

Slijtvastheid:	2	**CASPIA**– Type handschoen
Snijweerstand:	1	**01100117–** artikelnummer
Scheursterkte:	1	Maat
Perforatiewerstand:	0	Productiedatum (maand/jaar)
Snijweerstand ISO 13997:	X	

EN ISO 374-1:2016 type A: beschermingsniveau tegen permeatie AKLMNPT: methanol - klasse 2 (niet langer dan 30 minuten), natriumhydroxide 40% - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten), zwavelzuur 96% - klasse 3 (niet langer dan 60 minuten), salpeterzuur 65% -klasse 5 (niet minder dan 240 minuten), azijnzuur 99% - klasse 2 (niet minder dan 30 minuten), 25% ammoniumhydroxide - klasse 1 (niet langer dan 10 minuten), waterstofperoxide 30% - klasse 6 (niet minder dan 480 minuten), fluorwaterstofzuur 40% - klasse 6 (niet minder dan 480 minuten), 37% formaldehyde - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten). Penetratiewweerstandsklasse 2, AQL <1,5.
Afbraak Methanol 4,9%, 40% Natriumhydroxide -13,3%, 96% Zwavelzuur 26,4%, 65% salpeterzuur 21,9%, 99% azijnzuur 22,7%, 25% Ammoniumhydroxide -12,3%, 30% waterstofperoxide 6,5%, 40% fluorwaterstofzuur niet getest, 37% Formaldehyde -1,6%.
Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en de differentiatiemengsels en zuivere chemicaliën weer. De chemische resistentie is beoordeeld in een laboratorium op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen (behalve in het geval waar de handschoenen gelijk zijn of groter zijn dan 400 mm, dan is de manchet ook getest) en alleen betrekking hebben op de geteste chemische stoffen. Als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt, kan het anders zijn. Deze handschoenen zijn niet getest op virussen.
Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingswarmte. Verwijder vuil met water en laat de handschoenen drogen bij kamertemperatuur. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Het is aan te raden eerst de handschoenen te testen, aangezien de werkomstandigheden kunnen verschillen van de laboratoriumomstandigheden. Na gebruik kan de weerstand tegen de chemische risico's minder worden. Beweging, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact, kan de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen.
Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.
CE type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.
Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechische Republiek

NO BESKYTTELSESHANSKER

Beskrivelse: Latex beskyttende hanske med neopren belegg. De lages i en lengde på 30 cm, i størrelsene 7-11 og i samsvar med normene EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Bruk: Til tørr og fuktig håndtering av materialer. Gir beskyttelse mot mekanisk og kjemisk påvirkning. Er ment å brukes spesielt innen kjemisk industri, maskinindustri, på lagre, innen jordbruket osv.
Egenskaper og merking:

Piktogrammet „informasjon" av produsent | Identifikasjon av produsent | Samsvarsmerking | Piktogrammet „mekanisk risiko" | Piktogrammet „kjemisk risiko" | Piktogrammet „biologisk risiko"

Øvrig merking som ikke er en del av CE-sertifikatet og som hanskene ikke behøver å være utstyrt med:

Russisk samsvars- merking
EN388:2016 - beskyttelsesgrader

Grad av beskyttelse mot slitasje:	2	**CASPIA** - hansketype
Grad av beskyttelse mot et knivblads gjennomskjæring:	1	**01100117**- varens nr.
Grad av beskyttelse mot annen type riving:	1	Størrelse
Grad av beskyttelse mot gjennomhulling:	0	Produksjonsdato (måned/år)
Grad av beskyttelse mot et knivblads gjennomskjæring i hht. ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 type A Grad av beskyttelse mot permeasjon: AKLMNPT, metanol - klasse 2 (min. 30 minutter), natriumhydroksyd 40 % - klasse 6 (min. 480 minutter), svovelsyre 96 % - klasse 3 (min. 60 minutter), salpetersyre 65% -klasse 5 (ikke mindre enn 240 minutter), eddiksyre 99% - klasse 2 (ikke mindre enn 30 minutter), ammonniumhydroksyd 25 % - klasse 1 (min. 10 minutter), hydrogenperoksid 30% - klasse 6 (ikke mindre enn 480 minutter), flussyre 40% - klasse 6 (ikke mindre enn 480 minutter), formaldehyd 37 % - klasse 6 (min. 480 minutter). Motstandsdyktighet mot gjennomtrengning - klasse 2, AQL<1,5
Degradering: Metanol 4,9%, 40 % natriumhydroksyd -13,3%, 96 % svovelsyre 26,4%, 65% salpetersyre 21,9%, 99% eddiksyre 22,7%, 25 % ammonniumhydroksyd -12,3%, 30% hydrogenperoksid 6,5%, 40% fluorsyre ikke testet, 37 % formaldehyd -1,6 %.

Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego okresu ochrony, który zależny jest również od środowiska pracy oraz rodzjów mieszanek i czystych chemikaliów. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części dłonicowej (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm - tam, gdzie testowany jest również mankiet) i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w raz z innymi substancjami chemicznymi. Rękawice te nie są testowane przeciwko wirusom.
Rękawicom należy pozwolić wysychać swobodnie w pokojowej temperaturze. Rękawic nie należy prać w pralce ani chemicznie.
OSTRZEŻENIE: Zawsze należy stosować rękawice we właściwym rozmiarze. Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawice, czy nie mają jakichkolwiek defektów i uszkodzeń. Nigdy nie należy używać rękawic zniszczonych, stwardniałych ani w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych. U osób szczególnie wrażliwych mogą występować podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne, w takim wypadku należy zaprzestać ich dalszego użytkowania. Zaleca się aby upewnić się, czy rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy i środowiska. Znoszone rękawice zapewniają mniejszą ochronę, w związku ze zmianą ich właściwości fizycznych zmienia się też odporność na niebezbieczne substancje chemiczne. Rozdarcia, otarcia i inne, podobne uszkodzenia, spowodowane kontaktem z chemikaliami mogą znacznie skrócić czas użytkowania rękawicy. W przypadku kontaktu ze żrącymi substancjami, czynnik zużycia rękawicy jest najistotniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić przy doborze rękawic ochronnych.
Transport i przechowywanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniud lub w mat water en laat de handschoenen drogen bij kamertemperatuur. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Het is aan te raden eerst de handschoenen te testen, aangezien de werkomstandigheden kunnen verschillen van de laboratoriumomstandigheden. Na gebruik kan de weerstand tegen de chemische risico's minder worden. Beweging, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact, kan de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen.
Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.
CE type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Verenigd Koninkrijk.
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO

Descrição: Luvas de proteção de látex com revestimento de neoprene. Fabricadas no comprimento de 30 cm, nos tamanhos de 7-11 de acordo com as normas EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Uso: Manipulação com materiais secos e úmidos. Proteção contra riscos químicos e influências mecânicas. Feitas especialmente para a indústria química, indústria de engenharia, armazéns, agricultura e assim por diante.
Características e marcas:

pictograma informação | identificação do fabricante | marca de conformidade | pictograma riscos mecânicos | pictograma riscos químicos | pictograma riscos biológicos

Outras marcas que não fazem parte do certificado CE e não precisam estar localizadas nas luvas:

Marca russa de conformidade
EN388:2016 - Nível de proteção

Nível de proteção contra abrasão:	2	**CASPIA**– tipo de luvas
Nível de proteção contra corte com faca:	1	**01100117**– número do produto
Nível de proteção contra rasgamento:	1	tamanho
Nível de proteção contra perfuração:	0	data de fabricação (mês / ano)
Nível de proteção contra corte com faca ISO 13997	x	

EN ISO 374-1:2016 tipo A nível de proteção contra permeação: AKLMNPT, metanol – classe 2 (por pelo menos 30 minutos), hidróxido de sódio 40% - classe 6 (por pelo menos 480 minutos), ácido sulfúrico 96% - classe 3 (por pelo menos 60 minutos), ácido nítrico 65% - classe 5 (não inferior a 240 minutos), ácido acético a 99% - classe 2 (não inferior a 30 minutos), 25% hidróxido de amônia – classe 1 (por pelo menos 10 minutos), peróxido de hidrogênio 30% - classe 6 (não inferior a 480 minutos), ácido fluorídrico 40% - classe 6 (não inferior a 480 minutos), 37% formaldeído – classe 6 (por pelo menos 480 minutos). Resistência à penetração classe 2, AQL<1,5
Degradação de metanol 4.9%, 40% hidróxido de sódio -13.3%, 96% ácido sulfúrico 26.4%, 65% ácido nítrico 21,9%, 99% ácido acético 22,7%, 25% hidróxido de amônia -12.3%, 30% de peróxido de hidrogênio 6,5%, 40% de ácido fluorídrico não testado, 37% formaldeído -1.6%.
Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho para a diferença entre a mistura e os produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais apenas em amostras retiradas da palma (exceto no caso de luvas de comprimento de 400 mm ou mais quando se testam até os punhos) e aplica-se apenas aos produtos químicos. Esta resistência pode variar se forem utilizadas misturas químicas. Essas luvas não foram testadas quanto à penetração de vírus.
Instruções para manutenção e uso das luvas de proteção: As luvas devem ser protegidas do calor radiante. Depois do uso, limpe a sujeira grossa com uma escova e enxague com água

e deixe as livremente esticadas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem quimicamente limpas.
Aviso: Sempre use luvas de tamanho correto. Antes de usar, certifique-se de que as luvas estão livres de defeitos ou deficiências. Nunca use luvas esfoladas, endurecidas ou danificadas de outra forma. Em pessoas com pele sensível pode causar irritação da pele – neste caso suspenda o uso das luvas. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido porque as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo devido à temperatura, abrasão e degradação. Durante o uso, as luvas podem fornecer menor resistência a produtos químicos perigosos devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimento, esmerilhamento, abrasão, degradação causada por contato com produto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo de uso real. No caso de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.
Transporte e armazenamento: Transporte as luvas em sua embalagem original ou em uma bolsa de plástico. As luvas devem ser armazenadas em um ambiente seco e frio, longe da luz solar direta. Em condições de armazenamento adequadas, a vida útil é de 5 anos a partir da data de fabricação.
O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada nº 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Grã-Bretanha
Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Tcheca

RO MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Descriere: Latex mănuși de protecție cu acoperire neopren în conformitate cu standardele EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Disponibile în gama de mărimi 7-11 cu lungimea de 30 cm.
Utilizare: Mănușile sunt destinate protejării mâinilor împotriva riscurilor chimice, biologice (bacterii și ciuperci) și mecanice, în condiții uscate și umede, din industria chimică, depozite, agricultură, transport, industria alimentară, etc.
Caracteristici și marcaje:

citiți instrucțiunile producător | identificarea producătorului | marcaj de conformitate CE | pericole mecanice | pericole chimice | pericole biologice

marcaje separate, ce nu sunt acoperite de certificatul CE, pot să nu fie imprimate pe mănuși:

marcaj de conformitate pentru Rusia
Niveluri de protecție EN388:2016:

Rezistența la frecare::	2	**CASPIA**– tipul mănușii
Rezistența la tăiere:	1	**01100117–** număr articol
Rezistența la rupere:	1	mărimea
Rezistența la penetrare:	0	data fabricației (luna/anul)
Rezistența la tăiere ISO 13997:	x	

Niveluri de protecție la permeabilitate AKLMNPT conf. **EN ISO 374-1:2016 type A**: metanol – clasa 2 (mai mult de 30 minute), hidroxid de sodiu 40% - clasa 6 (mai mult de 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 3 (mai mult de 60 minute), acid azotic 65% - clasa 5 (nu mai puțin de 240 minute), acid acetic 99% - clasa 2 (nu mai puțin de 30 de minute), hidroxid de amoniu 25% – clasa 1 (mai mult de 10 minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (nu mai puțin de 480 minute), acid fluorhidric 40% - clasa 6 (nu mai puțin de 480 de minute); formaldehidă 37% – clasa 6 (mai mult de 480 minute). Rezistența la penetrare clasa 2, AQL<1.5.
Degradare în Metanol 4.9%, soluție 40% hidroxid de sodiu -13.3%, soluție 96% acid sulfuric 26.4%, 65% acid azotic 21,9%, 99% acid acetic 22,7%, soluție 25% hidroxid de amoniu -12.3%, 30% peroxid de hidrogen 6,5%, 40% acid fluorhidric netestat, soluție 37% formaldehidă -1.6%.
Aceste informații nu reflectă durata reală de asigurare a protecției la locul de muncă și valorile de permeabilitate pentru diferite amestecuri sau pentru substanțe chimice în stare pură. Rezistența chimică a fost testată în condiții de laborator asupra mostrelor luate doar din zona palmei (cu excepția cazurilor în care mănușile au lungimea mai mare de 400 mm – în acest caz au fost testate și manșetele) și se referă doar la substanțele chimice folosite în teste. Rezistența poate fi diferită în situațiile în care există un amestec de substanțe chimice. Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistența împotriva virusilor.
Utilizarea și întreținerea mănușilor de protecție: Protejați mănușile de căldura radiantă. După utilizare spălați-le de murdărie cu apă și lăsați-le să se usuce la temperatura camerei. Mănușile nu pot fi spălate la mașină sau curățate uscat.
Avertisment:. Utilizați întotdeauna mărimea corectă. Înainte de utilizare, inspectați integritatea mănușilor. Nu utilizați niciodată mănuși uzate, întărite sau deteriorate în alt mod. Mănușile pot provoca reacții alergice și iritații la persoanele cu piele foarte sensibilă; în acest caz nu le utilizați în continuare. Se recomandă verificarea faptului că mănușile sunt potrivite cu destinația de utilizare, deoarece condițiile de la locul de muncă pot fi diferite față de cele testate în laborator, mai ales privind temperatura, frecarea și degradarea. Atunci când sunt utilizate, mănușile de protecție pot oferi mai puțină rezistență împotriva substanțelor chimice periculoase datorită modificării proprietăților fizice. Mișcarea, gâurirea, rosăturile, degradarea indusă de contactul cu substanțele chimice, etc. pot reduce durata de utilizare semnificativ. În cazul substanțelor chimice corozive, degradarea este cel mai important factor de luat în calcul la alegerea unui tip de mănuși rezistente la substanțe chimice.
Transportul și depozitarea: Mănușile vor fi transportate în ambalajul original sau în pungi de plastic; este necesar să fie depozitate într-o locație uscată și rece, ferite de accesul direct al razelor solare. Limita de depozitare este de 5 ani de la data fabricației, în condiții adecvate de depozitare.
Certificatul de conformitate CE a fost emis de organismul notificat Nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Marea Britanie
Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

RS ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Lateks zaštitne rukavice sa neporenskim premazom. Proizvode se u dužinama 30 cm, u veličinama od 7 – 11 u skladu sa standardima EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Primena: Rukovanje sa materijalima u suvoj i vlažnoj sredini. Štite od hemijskih opasnosti i mehaničkih uticaja. Namenjene su pre svega za hemijsku i mašinsku industriju, skladišta, poljoprivredu i slično.
Karakteristike i oznake:

Ideogram Informacije | Proizvođač Identifikacija | Oznaka o usaglašenosti | Ideogram Mehanički rizici | Ideogram hemijski rizici | Ideogram biološki rizici

Ostale oznake koje nisu sastavni deo certifikata CE ne moraju se nalaziti na rukavici:

Ruska oznaka o usaglašenosti
EN388:2016 - stepeni zaštite

Stepen zaštite od ogrebotina:	2	**CASPIA** - tip rukavica
Stepen zaštite od posekotina sečivom:	1	**01100117**– broj robe
Stepen zaštite od daljeg cepanja:	1	Veličina
Stepen zaštite od probijanja:	0	Datum proizvodnje (mesec / godina))
Stepen zaštite od posekotina sečivom ISO 13997 x		

EN ISO 374-1:2016 tip A Stepen zaštite od prožimanja: AKLMNPT, metanol – klasa 2 (najmanje 30 minuta), natrijum-hidroksid 40 % - klasa 6 (najmanje 480 minuta), sumporna kiselina 96 % - klasa 3 (najmanje 60 minuta), azotna kiselina 65% -klasa 5 (ne manje od 240 minuta), sirčetna kiselina 99% - klasa 2 (ne manje od 30 minuta), 25 % amonijum-hidroksid – klasa 1 (najmanje 10 minuta), vodonik peroksid 30% - klasa 6 (ne manje od 480 minuta), fluorovodična kiselina 40% - klasa 6 (ne manje od 480 minuta), 37 % formaldehid – klasa 6 (najmanje 480 minuta). Otpornost prema penetraciji: klasa 2, AQL<1,5.
Degradacija metanola 4.9 %, 40% natrijum-h