

GB
User instruction, protective eyewear – READ CAREFULLY

This protective eyewear is designed for protection against low energy impact. The spectacles conform EN 166:2001. This product is not suitable for work with the nailer or similar tools. The spectacles with grey or mirror lenses are suitable for protection against sunlight according EN 172. Yellow visor protects against UV radiation according EN 170. Lenses with the optical filter are not available for all types of spectacles. The optical class of visor is 1 according EN 166.

Storage: Spectacles should be stored at temperature range 5 – 40 °C, protected against light, abrasive dust and solvents or solvent vapor. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.
Cleaning: The spectacles should be cleaned with soap and warm water. The lenses should be dried using soft fabric. Do not wipe dry lenses. The disinfection is possible with the mild disinfection agent. The spectacles should be stored in the case when it is not in use.
Maintenance: The service life is 2 years. The spectacles should be regularly inspected. The scratched or cracked lenses or damaged frame drastically reduces provided protection level. The damaged eyewear should be replaced.
Warning: The material of spectacles may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin. In such case do not use this spectacles any further. Optical class 3 visors are not intended for long term use, for long term use are intended visors with optical class 1. Safety glasses worn over corrective glasses can transmit shocks and thus create a risk to the user.

Lenses marking: CE conformity label, filter code if it is present: UV filter – 2 or 2C, sunglare filter - 5, the level of filter is placed after filter code, manufacturer code EN 172, Xhamat e veshëve shpirtërore me ngjyrë mekanike strength-F - low impact energy or FT - low impact energy at extreme temperature.
Frame marking: CE conformity label, manufacturer code JL , EN166 standard number, mechanical strength – F = low impact energy. If the symbols F, B, A are different on the frame and visor, the loever properties are applied. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

CE type certificate has been issued by a notified body No. 0530, CERTOTTICA, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL or No. 2056 SAI Global Assurance Services Limited, Paris House, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill Milton Keynes, MK5 8HJ. United Kingdom. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com from 21.4.2018.
Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

Manufacturer: Jaan LH Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(BС) Инструкция за потребители на предпазни очила – прочетете внимателно

Тези очила за изработени за прелевање на зрението от брзо работачи частици с ниска енергија на удар. Не ги използвайте при работа с листоетил или подобни устройства. Очила та със синиви или отслабени стъкла и могат да се използват и като за предпавање от слънчевия лъчیں съгласно EN172. Жълтото стъкло предпазва охрана срещу ултравиолетово излъчване съгласно нормата EN170. Тези стъкла не са налицни при всички типове очила. Тези очила отговарят на изискванията на норма EN166:2001. Стъклата са от оптичен клас 1 съгласно норма EN166.

Размер: Очила та с универсален размер.
Складирание: Складрирайте в оригинална опаковка при температура 5 – 40 °C на сухо тмно място. Предпазвайте от абразивни средства и разтворители или изпарения на разредители. При подходящо складирание периодът на складирание е 5 години от датата на производство.

Поддръжка: Избълате и рамките на очилата се почиства с топла сапунена вода. Избъарвайте стъклата възможно най-малко, очилата трябва да се почиства с мек попищак парцал. Не почиствайте очилата на сухо. Очилата могат да се дезинфекцират с фина димедайсвещи дезинфектанти. Ако не използвате очилата, сложете го в калфката или в предпазната опаковка.
Поддръжка: Максимален срок на употреба на очилата е две години. Редовно проверявайте очилата, напукано или надраскано стъкло, евентуално повредена рамка значително намаляват техните предпазни характеристики. Повреденитеочила трябва да се заменят с нови.
Внимание: Материалите, които са в пряк контакт с кожата, при чувствителна кожа могат да причинят алергична реакция. Очилата със стъкла оптичен клас 3 са на предпазничата за дългосрочно носене, за такава цел са предназначени стъклата с оптичен клас 1. Предпазните очила, носени върху диоптрични очила, могат да пренесат удари и по зина чини създават рискове за потребители.
Обозначаване на стъклата: стъклата са обозначени със знак за съответствие CE, стъклата с UV филтър са обозначени с числото 2 или 2C, стъклата със стъчен филтър с числото 5 а след тирето е посочена стъклата на охрана, посочено е и обозначаването на производителя JL. Числото 0530 на очилата е указание за производителя JL и обозначаване на механичната устойчивост F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.
Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е и обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на очилата означава, че очилата са предназначени за по-висока енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.
Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е и обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на стъклата: стъклата са обозначени със знак за съответствие CE, стъклата с UV филтър са обозначени с числото 2 или 2C, стъклата със стъчен филтър с числото 5 а след тирето е посочена стъклата на охрана, посочено е и обозначаването на производителя JL. Числото 0530 на очилата е указание за производителя JL и обозначаване на механичната устойчивост F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е и обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на очилата означава, че очилата са предназначени за по-висока енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на стъклата: стъклата са обозначени със знак за съответствие CE, стъклата с UV филтър са обозначени с числото 2 или 2C, стъклата със стъчен филтър с числото 5 а след тирето е посочена стъклата на охрана, посочено е и обозначаването на производителя JL. Числото 0530 на очилата е указание за производителя JL и обозначаване на механичната устойчивост F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е и обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на очилата означава, че очилата са предназначени за по-висока енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на стъклата: стъклата са обозначени със знак за съответствие CE, стъклата с UV филтър са обозначени с числото 2 или 2C, стъклата със стъчен филтър с числото 5 а след тирето е посочена стъклата на охрана, посочено е и обозначаването на производителя JL. Числото 0530 на очилата е указание за производителя JL и обозначаване на механичната устойчивост F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е и обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на очилата означава, че очилата са предназначени за по-висока енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на стъклата: стъклата са обозначени със знак за съответствие CE, стъклата с UV филтър са обозначени с числото 2 или 2C, стъклата със стъчен филтър с числото 5 а след тирето е посочена стъклата на охрана, посочено е и обозначаването на производителя JL. Числото 0530 на очилата е указание за производителя JL и обозначаване на механичната устойчивост F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е и обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на очилата означава, че очилата са предназначени за по-висока енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на стъклата: стъклата са обозначени със знак за съответствие CE, стъклата с UV филтър са обозначени с числото 2 или 2C, стъклата със стъчен филтър с числото 5 а след тирето е посочена стъклата на охрана, посочено е и обозначаването на производителя JL. Числото 0530 на очилата е указание за производителя JL и обозначаване на механичната устойчивост F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на рамката знак за съответствие CE, посочено е и обозначаването на производителя JL, номер на нормата EN166, буква F – ниска енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

Обозначаване на очилата означава, че очилата са предназначени за по-висока енергия при удар, евентуално следва буква Т – охрана при екстремни температури.

filtrém číslom 5 za pomôckou je uveden stupeň ochrany, ďalej je uvedeno označenie výrobce JL, následujú číslo optické triedy – 1 a označenie mechanické pevnosti F – nízka energia nárazu pripádajú následovane písmenom T – ochrana pri extrémnych teplotách.

Značení obruby: značka shopy CE následovana označením výrobce JL, číslem normy EN166 a písmenem F – nízka energie nárazu pripádajú následovane písmenom T – ochrana pri extrémnych teplotách.

Podpora: Podpora je určená pre ochranu pred UV žiarením najviac 6 hodín. Pri práci s nástrojom, ktorý vydáva vysokú rýchlosť, je potrebné použiť ochrannú optiku triedy 5. Pri práci s nástrojom, ktorý vydáva vysokú rýchlosť pri extrémnych teplotách je nutné aj výrobok mieť označený T bezprostredne za písmenom po náraz ty. FT, FB nebo AT, pokud takové označení nemá, může být používán i ochranné oči proti častici o vysoké rychlosti jen při pokojové teplotě.

Certifikát typu byl vydan CERTOTTICA, notifikovaný osoba č. 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL nebo č. 2056 SAI Global Assurance Services Limited, Paris House, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill Milton Keynes, MK5 8HJ. United Kingdom. Prohlášení shodě je po 21.4.2018 uveřejněno na www.cerva.com.
Způsob označení zástupce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česko.
Výrobce: Jaan LH Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(DE) Anweisungen für die Anwender der Schutzbrille – SORGFÄLTIG LESEN

Diese Brille ist für den Augenschutz vor schnell fliegenden Partikeln mit niedriger Energie entworfen. Die Arbeit mit Einschleifpistole oder ähnlichen Geräten nicht benutzen. Brille mit grauen oder verspiegelten Gläsern, sie kann auch zum Schutz vor Sonneneinstrahlung nach EN172 benutzt werden. Gelbes Glas bietet Schutz vor UV-Strahlung nach EN170. Gläser mit Filtern sind nicht für alle Brillentarten verfügbar. Diese Brille entspricht den Anforderungen der Norm EN166:2001. Die Gläser entsprechen der optischen Klasse 1 nach EN166.

Größe: Die Brille ist in Universalgröße verfügbar.
Laagierung: In universeller Verpackung, bei einer Temperatur von 5 – 40 °C, trocken und dunkel lagern. Vor Schutzfeuer- und Lösungsmitteln oder Lösungsmitteldämpfen schützen. Bei richtigen Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.
Reinigung: Gläser und Brillenrahmen mit warmem Seifenwasser reinigen. Gläser möglichst wenig wischen, die Brille durch Anlegen von einem trockenen saugfähigen Stoff abtrocknen. Die Brille nicht trocken abwischen. Die Brille lassen sich mit sanft wirkenden Desinfektionsmitteln desinfizieren. Wird die Brille nicht gebraucht, dann ist sie in einem Brillenetui oder einer Schutzkappe aufzubewahren.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Reinigung: Gläser und Brillenrahmen mit warmem Seifenwasser reinigen. Gläser möglichst wenig wischen, die Brille durch Anlegen von einem trockenen saugfähigen Stoff abtrocknen. Die Brille nicht trocken abwischen. Die Brille lassen sich mit sanft wirkenden Desinfektionsmitteln desinfizieren. Wird die Brille nicht gebraucht, dann ist sie in einem Brillenetui oder einer Schutzkappe aufzubewahren.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Wartung: Die Brille sollte regelmäßig mit milden Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Gelegentlich kann die Brille durch Einwirkung von Lösungsmitteldämpfen beschädigt werden. Bei richtiger Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 5 Jahre vom ProduktionsTag.

Kingdom. Overensstemmelseerklæring findes på www.cerva.com efter d. 21. april 2018.

Autorisiered repræsentant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Třektiel.Producentur: Jaan LH Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(E) Juhiised kaitseprillide kasutajale – LUGEGE TÄHELEPANELIKULL

Need prillid on mõeldud nägemise kaitsmiseks kiiresti lendavate osakeste eest, millel on väike löögiergiat. Ärge kasutage neid tööalasel näepuustelise otuse teiste sarnaste tööriistadega. Hallide või peegelklaasidaga prillide võib kasutada ka kaitseks päikesekiirte eest vastavalt standardile EN172. Kollased klaasid kaitsevad ultraviolettoot eest vastavalt standardile EN170. Filtriga klaasid ei ole saadaval kõigi prillitüüpide jaoks. Need prillid vastavad standardi EN166:2001 nõudele. Klaasid on 1. optiliselt klassist vastavalt standardile EN166.

Suurus: prillid on universaalsuurused.
Stiilitamine: säilitage originaalpakendis temperatuuril 5–40 °C kuivas ja pimedas kohas. Kaitse abrasiivsete ainetel, lahustite ja lahustiuroode eest. Sobivates säilitustingimustes on säilitusaeas 5 aastat alates tootmise kuupäevast.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste, seejärel on tootja tähis JL, järgneb optilise klassi number (1) ja mehaanilise tugevuse tähis (F – väike löögiergiat) ning võib järgneda täht T – kaitse aärmusliku temperatuuri korral.

Hooldamine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustatud prillid asendage uudega.

Jätkuvasti Nahaga otseseks kokupuutuse olevad materjalid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optiliselt klassist ei ole mõeldud pikaajaliskas kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1-2 optiliselt klassist. Kaitseprillide kandmine optiliselt prillide peal võib põhjustada löökide ülekandumist ja sellega ohtu kasutajale.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavusmärgis, UV-filtriga klaasid on tähistatud numbriga 2 või 2C, päikesevastalised klaasid numbriga 5 ja mõteklassi järrel on kaitseaste

