


## Šroub s okem AG

### POPIS



AG šroub s okem



### Vlastnosti:

Materiál	Ocel S235 JR (materiál č. 1.0037) dle DIN EN 10025
Povrchová úprava	galvanické pozinkování, 3 - 8 $\mu\text{m}$

AG šroub s okem univerzální upevňovací prvek s metrickým závitem pro zavěšování.

### TECHNICKÉ ÚDAJE


typ	katalogové číslo	ID	délka L [mm]	závit D	průměr otvoru A [mm]	počet kusů v balení
AG 8 x 25	<b>79696</b>	2	25	M 8	8,5	100
AG 10 x 25	<b>79697</b>	9	25	M 10	10,5	100

## Trubkový závěs RAH

### POPIS



RAH trubkový závěs



### Vlastnosti:

Materiál	temperovaná litina GTS 35 dle DIN 1692
Povrchová úprava	galvanické pozinkování, 3 - 8 $\mu\text{m}$

RAH závěs je spojovací prvek s vnitřním závitem pro zavěšování.


### TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	ID	závit D	průměr otvoru A [mm]	počet kusů v balení
RAH M 8	<b>79698</b>	6	M 8	12,0	50
RAH M 10	<b>79699</b>	3	M 10	12,0	50

## Vrut s podélným otvorem LLS

### POPIS

LLS vrut s podélným otvorem



### Vlastnosti:

Materiál	Ocel S235 JR (materiál č. 1.0037) dle DIN EN 10025
Povrchová úprava	galvanické pozinkování, 3 - 8 $\mu\text{m}$

LLS vrut je určen pro přímou instalaci do dřeva nebo spolu s nylonovou hmoždinkou fischer do betonu a cihel.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	ID	délka L [mm]	závit D [mm]	$\varnothing$ otvoru [mm]	počet kusů v balení
LLS 6 x 50	<b>79700</b>	6	50	6	6,5	100
LLS 8 x 50	<b>79701</b>	3	50	8	8,5	100